

NOBA 60 suspended 1 lamp

MOVE IT PRO

086-71001367W



Projekt / Typ _____

Notizen _____

Anzahl / Datum _____



Allgemein

Decke , Schiene abgehängt _____

Aluminium gebürstet _____

Konverter Verkehrsweiß _____

IP20 _____

1040 lm _____

LED

4000 K _____

CRI ≥ 90 _____

L80 / 50000 h _____

initial MacAdam ≤ 2 SDCM _____

R_g: 97 , R_f: 90 , R_{t(1-15)}: 89 _____

MR 0.81 _____

MDER 0.74 _____

Optisch

Wide Flood _____

Ausstrahlwinkel 67° _____

PstLM ≤ 1.0 ¹ _____

SVM ≤ 0.4 ¹ _____

Elektrisch

DALI-2 _____

10.9 W _____

SK2 220-240V _____

95 lm/W _____

1 DALI Addr. _____

Abmessungen

Länge 60 mm _____

Breite 60 mm _____


Höhe 60 mm _____

402 (adapter) mm _____

Abhängung 2000 mm _____

¹ Wert von umgebendem Produkt bei Vollast (ungedimmt)


Lichtverteilung



wide flood 67°

h (m)	EO° (lx)	ø (m)
1	989	1.31
2	247	2.63
3	110	3.94
4	62	5.26
5	40	6.57

Produktskizze



Beleuchtungsrechner

