

ARY cable suspended 1 lamp

MOVE IT PRO

086-730003X8M



Projekt / Typ

Notizen

Anzahl / Datum



Allgemein

Decke , Schiene abgehängt

Spezialfarben

Konverter Tiefschwarz

IP20

1450 lm

LED

3000 K

CRI ≥ 90

L80 / 50000 h

initial MacAdam ≤ 3 SDCM

R_g: 98 , R_r: 91 , R_{t(1-15)}: 89

MR 0.62

MDER 0.56

Optisch

Medium

Ausstrahlwinkel 25°

PstLM ≤ 1.0 ¹

SVM ≤ 0.4 ¹

Elektrisch

DALI-2

14.1 W

SK2 220-240V

103 lm/W

1 DALI Addr.

Abmessungen

Seil 2000 mm


Durchmesser 47 mm

Höhe 110 mm

402 (adapter) mm

¹ Wert von umgebendem Produkt bei Vollast (ungedimmt)


Lichtverteilung



medium 25°

h (m)	EO° (lx)	ø (m)
1	6270	0.44
2	1570	0.89
3	700	1.33
4	390	1.78
5	250	2.22

Produktskizze



Montageanleitung



Beleuchtungsrechner



[086-730003X8M] Bei den technischen Daten handelt es sich um Bemessungswerte für eine Umgebungstemperatur von 25°C. Die Angaben zum Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%, jene zur elektrischen Anschlussleistung initial einer Toleranz von +/- 10% und jene zur Farbtemperatur initial +/- 150 Kelvin. Es wird keine Haftung für Druckfehler übernommen. Es gelten die AGB der XAL GmbH.

© XAL GmbH · Auer-Welsbach-Gasse 36 · 8055 Graz · Austria · www.xal.com

19.05.2024

1 / 1