

# MICRO 10

recessed

011-8100118M



Projekt / Typ \_\_\_\_\_


Notizen \_\_\_\_\_

Anzahl / Datum \_\_\_\_\_



Runder Einbaustrahler aus Aluminium; Oberfläche Schwarz lackiert; mit umlaufendem Rand; geeignet für Deckenstärken von 10-20 mm; Lichtfarbe 4000 K; Binning initial MacAdam  $\leq 3$  SDCM; CRI  $\geq 95$ ; min. 85% des Lichtstromes nach 50000 Betriebsstunden; energieeffiziente LEDs mit hoher Farbwiedergabe; inkl. hochwertiger Linsenoptik; präzise Abstrahlcharakteristik mit 30° Ausstrahlwinkel; Schutzart IP20; SK3; durchkontaktiertes elektrisches Stecksystem für werkzeuglose Montage (als Zubehör erhältlich); Zubehör wird separat angeführt; Lichtquelle durch autorisierte Fachleute austauschbar;


## Lichtverteilung



medium 30°

h (m)	EO° (lx)	ø (m)
1	304	0.54
2	76	1.07
3	34	1.61
4	19	2.15
5	12	2.68

## Produktskizze



## Allgemein

Vitrinenbeleuchtung | Einbau

Schwarz | RAL 9021 <sup>1</sup>

IP20

Innen

100 lm

Einsatz 99 lm/W <sup>2</sup>

## LED

4000 K

CRI  $\geq 95$

L85 / 50000 h

initial MacAdam  $\leq 3$  SDCM

R<sub>g</sub>: 100 | R<sub>f</sub>: 94 | R<sub>(1-15)</sub>: 96

MR 0.87 | MDER 0.78

## Optisch

medium | Ausstrahlwinkel 30°

## Elektrisch

exkl. Treiber

Einsatz 1.0 W

350 mA

SK3

## Abmessungen

Länge 20 mm | Breite 20 mm | Höhe 33 mm

0.12 kg

## Ausschnitt

min. Deckenstärke 10 mm | max. Deckenstärke 20 mm

<sup>1</sup> RAL Code  
<sup>2</sup> inkl. Berücksichtigung von optischen & internen Steuergeräteverlusten

## Montageanleitung

