

MICRO 10

recessed

011-8100118F




Projekt / Typ	
Notizen	
Anzahl / Datum	



Runder Einbaustrahler aus Aluminium; Oberfläche Schwarz lackiert; mit umlaufendem Rand; geeignet für Deckenstärken von 10-20 mm; Lichtfarbe 4000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 95 ; min. 85% des Lichtstromes nach 50000 Betriebsstunden; energieeffiziente LEDs mit hoher Farbwiedergabe; inkl. hochwertiger Linsenoptik; präzise Abstrahlcharakteristik mit 39° Ausstrahlwinkel; Schutzart IP20; SK3; durchkontaktiertes elektrisches Stecksystem für werkzeuglose Montage (als Zubehör erhältlich); Zubehör wird separat angeführt; Lichtquelle durch autorisierte Fachleute austauschbar;


Lichtverteilung



flood 39°

h (m)	EO° (lx)	ø (m)
1	206	0.71
2	51	1.42
3	23	2.13
4	13	2.84
5	8	3.55

Produktskizze



Allgemein

Vitrinenbeleuchtung Einbau
Schwarz RAL 9021 ¹
IP20
Innen
101 lm
Einsatz 99 lm/W ²

LED

4000 K
CRI ≥ 95
L85 / 50000 h
initial MacAdam ≤ 3 SDCM
R _g : 100 R _f : 94 R ₍₁₋₁₅₎ : 96
MR 0.87 MDER 0.78

Optisch

flood Ausstrahlwinkel 39°

Elektrisch

exkl. Treiber
Einsatz 1.0 W
350 mA
SK3

Abmessungen

Länge 20 mm Breite 20 mm Höhe 33 mm
0.14 kg

Ausschnitt

min. Deckenstärke 10 mm max. Deckenstärke 20 mm

¹ RAL Code
² inkl. Berücksichtigung von optischen & internen Steuergeräteverlusten

Montageanleitung

