

MICRO 10

recessed
011-8100118F



Projekt / Typ


Notizen

Anzahl / Datum



Runder Einbaustrahler aus Aluminium; Oberfläche Schwarz lackiert; mit umlaufendem Rand; geeignet für Deckenstärken von 10-20 mm; Lichtfarbe 4000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 95 ; min. 85% des Lichtstromes nach 50000 Betriebsstunden; energieeffiziente LEDs mit hoher Farbwiedergabe; inkl. hochwertiger Linsenoptik; präzise Abstrahlcharakteristik mit 39° Ausstrahlwinkel; Schutzart IP20; SK3; durchkontaktiertes elektrisches Stecksystem für werkzeuglose Montage (als Zubehör erhältlich); Zubehör wird separat angeführt; Lichtquelle durch autorisierte Fachleute austauschbar;


Lichtverteilung



flood 39°

h (m)	EO ¹ (lx)	ø (m)
1	206	0.71
2	51	1.42
3	23	2.13
4	13	2.84
5	8	3.55

Produktskizze



Allgemein

Vitrinenbeleuchtung , Einbau

Schwarz , RAL 9021¹

IP20

Innen

101 lm

Einsatz 99 lm/W²

LED

4000 K

CRI ≥ 95

L85 / 50000 h

initial MacAdam ≤ 3 SDCM

R_g: 100 , R_f: 94 , R_(f-15): 96

MR 0.87

MDER 0.78

Optisch

flood

Ausstrahlwinkel 39°

Elektrisch

exkl. Treiber

Einsatz 1.0 W

350 mA

SK3

Abmessungen

Länge 20 mm

Breite 20 mm

Höhe 33 mm

0.05 kg

Ausschnitt

min. Deckenstärke 10 mm

max. Deckenstärke 20 mm

¹ RAL Code
² inkl. Berücksichtigung von optischen & internen Steuergeräteverlusten

Montage-anleitung

