

MICRO 10

recessed
011-8100116M



Projekt / Typ _____


Notizen _____

Anzahl / Datum _____



Runder Einbaustrahler aus Aluminium; Oberfläche Weiß Aluminium lackiert; mit umlaufendem Rand; geeignet für Deckenstärken von 10-20 mm; Lichtfarbe 4000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 95 ; min. 85% des Lichtstromes nach 50000 Betriebsstunden; energieeffiziente LEDs mit hoher Farbwiedergabe; inkl. hochwertiger Linsenoptik; präzise Abstrahlcharakteristik mit 30° Ausstrahlwinkel; Schutzart IP20; SK3; durchkontaktiertes elektrisches Stecksystem für werkzeuglose Montage (als Zubehör erhältlich); Zubehör wird separat angeführt; Lichtquelle durch autorisierte Fachleute austauschbar;


Lichtverteilung



medium 30°

h (m)	E0° (lx)	ø (m)
1	304	0.54
2	76	1.07
3	34	1.61
4	19	2.15
5	12	2.68

Produktskizze



Allgemein

Vitrinenbeleuchtung , Einbau
Weiß Aluminium , RAL 9006 ¹
IP20
Innen
100 lm
Einsatz 99 lm/W²

LED

4000 K
CRI ≥ 95
L85 / 50000 h
initial MacAdam ≤ 3 SDCM
R_g: 100 , R_f: 94 , R_{f(1-5)}: 96
MR 0.87
MDER 0.78

Optisch

medium
Ausstrahlwinkel 30°

Elektrisch

exkl. Treiber
Einsatz 1.0 W
350 mA
SK3

Abmessungen

Länge 20 mm
Breite 20 mm
Höhe 33 mm
0.02 kg

Ausschnitt

min. Deckenstärke 10 mm
max. Deckenstärke 20 mm

¹ RAL Code
² inkl. Berücksichtigung von optischen & internen Steuergeräteverlusten

Montageanleitung

