

MICRO 10

recessed

011-8100018F



Projekt / Typ _____


Notizen _____

Anzahl / Datum _____



Runder Einbaustrahler aus Aluminium; Oberfläche Schwarz lackiert; mit umlaufendem Rand; geeignet für Deckenstärken von 10-20 mm; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 95 ; min. 85% des Lichtstromes nach 50000 Betriebsstunden; energieeffiziente LEDs mit hoher Farbwiedergabe; inkl. hochwertiger Linsenoptik; präzise Abstrahlcharakteristik mit 39° Ausstrahlwinkel; Schutzart IP20; SK3; durchkontaktiertes elektrisches Stecksystem für werkzeuglose Montage (als Zubehör erhältlich); Zubehör wird separat angeführt; Lichtquelle durch autorisierte Fachleute austauschbar;


Lichtverteilung



flood 39°

h (m)	EO° (lx)	ø (m)
1	189	0.71
2	47	1.42
3	21	2.13
4	12	2.84
5	8	3.55

Produktskizze



Allgemein

Vitrinenbeleuchtung | Einbau _____

Schwarz | RAL 9021 ¹ _____

IP20 _____

Innen _____

93 lm _____

Einsatz 98 lm/W ² _____

LED

3000 K _____

CRI ≥ 95 _____

L85 / 50000 h _____

initial MacAdam ≤ 3 SDCM _____

R_g: 102 | R_f: 94 | R_{f(1-15)}: 95 _____

MR 0.61 | MDER 0.55 _____

Optisch

flood | Ausstrahlwinkel 39° _____

Elektrisch

exkl. Treiber _____

Einsatz 0.9 W _____

350 mA _____

SK3 _____

Abmessungen

Länge 20 mm | Breite 20 mm | Höhe 33 mm _____

0.05 kg _____

Ausschnitt

min. Deckenstärke 10 mm | max. Deckenstärke 20 mm _____

¹ RAL Code
² inkl. Berücksichtigung von optischen & internen Steuergeräteverlusten

Montageanleitung

