

STADIO 10

semi-recessed

011-8000018F



Projekt / Typ

Notizen

Anzahl / Datum



Allgemein

Vitrinenbeleuchtung , Aufbau

schwenkbar max. 90°

Rotierbarkeit 360°

Schwarz , RAL 9021 ¹

IP20

Innen

60 lm

Einsatz 105 lm/W²

LED

3000 K

CRI ≥ 95

L85 / 50000 h

initial MacAdam ≤ 3 SDCM

R_g: 102 , R_r: 94 , R_{f(15)}: 95

MR 0.61

MDER 0.55

Optisch

flood

Ausstrahlwinkel 39°

Elektrisch

exkl. Treiber

Einsatz 0.6 W

220 mA

SK3

200 mA

Abmessungen

Länge 11 mm

Breite 11 mm

Höhe 29 mm

0.1 kg

Ausschnitt

min. Deckenstärke 12.5 mm

max. Deckenstärke 22 mm

¹ RAL Code


² inkl. Berücksichtigung von optischen & internen Steuergeräteverlusten

Montage- anleitung



Zylindrischer Miniatur-Halbeinbaustrahler aus Aluminium; Oberfläche Schwarz lackiert; Strahlerkopf 360° dreh- und 90° schwenkbar; geeignet für Deckenstärken von 12,5-22 mm; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 95; min. 85% des Lichtstromes nach 50000 Betriebsstunden; energieeffiziente LEDs mit hoher Farbwiedergabe; inkl. hochwertiger Linsenoptik; präzise Abstrahlcharakteristik mit 39° Ausstrahlwinkel; Schutzart IP20; SK3; durchkontaktiertes elektrisches Stecksystem für werkzeuglose Montage (als Zubehör erhältlich); Zubehör wird separat angeführt; Lichtquelle durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Lichtverteilung



flood 39°

h (m)	EO ² (lx)	ø (m)
1	122	0.71
2	31	1.42
3	14	2.13
4	8	2.84
5	5	3.55

Produktskizze

