

FINA SUPPORT stadio 10

011-2203018F



Projekt / Typ _____


Notizen _____

Anzahl / Datum _____



Miniatur Bügelleuchte aus Aluminium; kantige Ausführung; Oberfläche tar black lackiert; durchkontaktiertes elektrisches Stecksystem für werkzeuglose Montage; unterschiedliche mechanische und elektrische Poles verfügbar - für flexiblen Systemaufbau (als Zubehör erhältlich); bestückt mit Miniatur-Strahlerköpfen; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 95 ; min. 85% des Lichtstromes nach 50000 Betriebsstunden; energieeffiziente LEDs mit hoher Farbwiedergabe; inkl. hochwertiger Linsenoptik; präzise Abstrahlcharakteristik mit 39° Ausstrahlwinkel; Lichteinsatz drehbar; Schutzart IP20; SK3; 24 V; Zubehör wird separat angeführt; Lichtquelle durch autorisierte Fachleute austauschbar;


Lichtverteilung



flood 39°

h (m)	EO° (lx)	ø (m)
1	112	0.71
2	28	1.42
3	12	2.13
4	7	2.84
5	4	3.55

Produktskizze



Allgemein

Vitrinenbeleuchtung | Stehend
Rotierbarkeit 360°
tar black | RAL 9021 ¹
IP20
Innen
330 lm
Optischer Einsatz 18 lm/W ²

LED

3000 K
CRI ≥ 95
L85 / 50000 h
initial MacAdam ≤ 3 SDCM
R_g: 102 | R_f: 94 | R_{f(1-5)}: 95
MR 0.61 | MDER 0.55

Optisch

flood | Ausstrahlwinkel 39°

Elektrisch

exkl. Treiber
SK3 | 24 V
Einsatz 4.2 W
Optischer Einsatz 3.1 W

Abmessungen

Länge 400 mm | Breite 11 mm | Höhe 29 mm
0.1 kg

¹ RAL Code ² inkl. Berücksichtigung von optischen Verlusten

Montageanleitung

