



Projekt / Typ _____

Notizen _____

Anzahl / Datum _____



Miniatur Bügelleuchte aus Aluminium; kantige Ausführung; Oberfläche Weiß Aluminium lackiert; durchkontaktiertes elektrisches Stecksystem für werkzeuglose Montage; unterschiedliche mechanische und elektrische Poles verfügbar - für flexiblen Systemaufbau (als Zubehör erhältlich); bestückt mit Miniatur-Strahlerköpfen; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 95 ; min. 80% des Lichtstromes nach 50000 Betriebsstunden; energieeffiziente LEDs mit hoher Farbwiedergabe; inkl. hochwertiger Linsenoptik; präzise Abstrahlcharakteristik mit 18° Ausstrahlwinkel; Lichteinsatz drehbar; Schutzart IP20; SK3; 24 V; Zubehör wird separat angeführt; Lichtquelle durch autorisierte Fachleute austauschbar;



Allgemein
Vitrinenbeleuchtung Stehend
Rotierbarkeit 360°
Weiß Aluminium RAL 9006 ¹
IP20
Innen
246 lm
Optischer Einsatz 12 lm/W ²


LED
3000 K
CRI ≥ 95
L80 / 50000 h
initial MacAdam ≤ 3 SDCM
R _g : 102 R _f : 94 R _{f(1-5)} : 95
MR 0.61 MDER 0.55

Optisch
spot Ausstrahlwinkel 18°

Elektrisch
exkl. Treiber
SK3 24 V
Einsatz 4.4 W
Optischer Einsatz 3.3 W


Abmessungen
Länge 400 mm Breite 11 mm Höhe 29 mm

Lichtverteilung



spot 18°		
h (m)	EO° (lx)	ø (m)
1	300	0.32
2	75	0.64
3	33	0.96
4	19	1.28
5	12	1.59

Produktskizze



¹ RAL Code ² inkl. Berücksichtigung von optischen Verlusten

Montageanleitung

