



Projekt / Typ _____


Notizen _____

Anzahl / Datum _____




Miniatur Bügelleuchte aus Aluminium; kantige Ausführung; Oberfläche Weiß Aluminium lackiert; durchkontaktiertes elektrisches Stecksystem für werkzeuglose Montage; unterschiedliche mechanische und elektrische Poles verfügbar - für flexiblen Systemaufbau (als Zubehör erhältlich); bestückt mit Miniatur-Strahlerköpfen; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 95 ; min. 85% des Lichtstromes nach 50000 Betriebsstunden; energieeffiziente LEDs mit hoher Farbwiedergabe; inkl. hochwertiger Linsenoptik; präzise Abstrahlcharakteristik mit 30° Ausstrahlwinkel; Lichteinsatz drehbar; Schutzart IP20; SK3; 24 V; Zubehör wird separat angeführt; Lichtquelle durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Lichtverteilung



medium 30°		
h (m)	EO° (lx)	ø (m)
1	167	0.54
2	42	1.07
3	19	1.61
4	10	2.15
5	7	2.68

Produktskizze



Allgemein

Vitrinenbeleuchtung | Stehend _____

Rotierbarkeit 360° _____

Weiß Aluminium | RAL 9006 ¹ _____

IP20 _____

Innen _____

330 lm _____

Optischer Einsatz 18 lm/W ² _____

LED

3000 K _____

CRI ≥ 95 _____

L85 / 50000 h _____

initial MacAdam ≤ 3 SDCM _____

R_g: 102 | R_f: 94 | R_{f(1-5)}: 95 _____

MR 0.61 | MDER 0.55 _____

Optisch

medium | Ausstrahlwinkel 30° _____

Elektrisch

exkl. Treiber _____

SK3 | 24 V _____

Einsatz 4.2 W _____

Optischer Einsatz 3.1 W _____

Abmessungen

Länge 400 mm | Breite 11 mm | Höhe 29 mm _____

0.6 kg _____

¹ RAL Code ² inkl. Berücksichtigung von optischen Verlusten

Montageanleitung

