

FINA stadio 10

011-2103116F



Projekt / Typ


Notizen

Anzahl / Datum



Miniatur-Linear-Lichteinsatz aus Aluminium; tubulare Bauform; Oberfläche Weiß Aluminium lackiert; wahlweise für Einbau- oder Anbaumontage (als Zubehör erhältlich); durchkontaktiertes elektrisches Stecksystem für werkzeuglose Montage; unterschiedliche Verbinder für mechanische und elektrische Verbindung verfügbar - für flexiblen Systemaufbau (als Zubehör erhältlich); bestückt mit Miniatur-Strahlerköpfen; Strahlerköpfe 360° dreh- und 90° schwenkbar; Lichtfarbe 4000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 95; min. 85% des Lichtstromes nach 50000 Betriebsstunden; energieeffiziente LEDs mit hoher Farbwiedergabe; inkl. hochwertiger Linsenoptik; präzise Abstrahlcharakteristik mit 39° Ausstrahlwinkel; Lichteinsatz drehbar; Schutzart IP20; SK3; 24 V; Zubehör wird separat angeführt; Lichtquelle durch autorisierte Fachleute austauschbar;


Lichtverteilung



flood 39°

| h (m) | E0° (lx) | ø (m) |
|-------|----------|-------|
| 1 | 122 | 0.71 |
| 2 | 31 | 1.42 |
| 3 | 14 | 2.13 |
| 4 | 8 | 2.84 |
| 5 | 5 | 3.55 |

Produktskizze



Allgemein

Vitrinenbeleuchtung | Einbau

schwenkbar max. 90°

Rotierbarkeit 360°

Weiß Aluminium | RAL 9006 ¹

IP20

Innen

360 lm

Optischer Einsatz 18 lm/W ²

LED

4000 K

CRI ≥ 95

L85 / 50000 h

initial MacAdam ≤ 3 SDCM

R_g: 100 | R_f: 94 | R_{f(1-15)}: 96

MR 0.87 | MDER 0.78

Optisch

flood | Ausstrahlwinkel 39°

Elektrisch

exkl. Treiber

SK3 | 24 V

Einsatz 5.0 W

Optischer Einsatz 3.4 W

24 V

Abmessungen

Länge 400 mm | Breite 11 mm | Höhe 29 mm

¹ RAL Code ² inkl. Berücksichtigung von optischen Verlusten

Montageanleitung





Projekt / Typ

Notizen

Anzahl / Datum

Wartungsfaktor

| Betriebsdauer [h] | 10 000 | 20 000 | 30 000 | 40 000 | 50 000 |
|-------------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| LLMF | 0.983 | 0.957 | 0.931 | 0.906 | 0.881 |
| LSF | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

MF

LMF × RSMF × LLMF × LSF

MF

Wartungsfaktor

LMF^a

Leuchtenwartungsfaktor

RSMF^a

Raumwartungsfaktor

LLMF

Lampenlichtstromwartungsfaktor

LSF

Lampenlebensdauerfaktor

^a Laut "CIE 97, Maintenance of indoor electric lighting systems", 2005, ISBN 3-900-734-34-8. Die Werte müssen vom Planer festgelegt werden.

Montagezubehör

MOUNTING CHANNEL 90

| FARBE | L·B·H (MM) | ARTIKELNUMMER(N) |
|----------------|------------|------------------|
| Weiß Aluminium | 230-17-11 | 011-9100206 |
| tar black | 230-17-11 | 011-9100208 |
| Weiß Aluminium | 430-17-11 | 011-9100306 |
| tar black | 430-17-11 | 011-9100308 |
| Weiß Aluminium | 630-17-11 | 011-9100406 |
| tar black | 630-17-11 | 011-9100408 |
| Weiß Aluminium | 830-17-11 | 011-9100506 |
| tar black | 830-17-11 | 011-9100508 |
| Weiß Aluminium | 1030-17-11 | 011-9100606 |
| tar black | 1030-17-11 | 011-9100608 |
| Weiß Aluminium | 1230-17-11 | 011-9100706 |
| tar black | 1230-17-11 | 011-9100708 |



MOUNTING CHANNEL 90 ANTI-GLARE

| FARBE | L·B·H (MM) | ARTIKELNUMMER(N) |
|----------------|------------|------------------|
| Weiß Aluminium | 230-17-15 | 011-9101206 |
| tar black | 230-17-15 | 011-9101208 |
| Weiß Aluminium | 430-17-15 | 011-9101306 |
| tar black | 430-17-15 | 011-9101308 |
| Weiß Aluminium | 630-17-15 | 011-9101406 |
| tar black | 630-17-15 | 011-9101408 |
| Weiß Aluminium | 830-17-15 | 011-9101506 |
| tar black | 830-17-15 | 011-9101508 |
| Weiß Aluminium | 1030-17-15 | 011-9101606 |
| tar black | 1030-17-15 | 011-9101608 |
| Weiß Aluminium | 1230-17-15 | 011-9101706 |
| tar black | 1230-17-15 | 011-9101708 |





Projekt / Typ

Notizen

Anzahl / Datum

Montagezubehör

MOUNTING CHANNEL 60

| FARBE | L-B-H (MM) | ARTIKELNUMMER(N) |
|----------------|------------|------------------|
| Weiß Aluminium | 230-40-11 | 011-9102206 |
| tar black | 230-40-11 | 011-9102208 |
| Weiß Aluminium | 430-40-11 | 011-9102306 |
| tar black | 430-40-11 | 011-9102308 |
| Weiß Aluminium | 630-40-11 | 011-9102406 |
| tar black | 630-40-11 | 011-9102408 |
| Weiß Aluminium | 830-40-11 | 011-9102506 |
| tar black | 830-40-11 | 011-9102508 |
| Weiß Aluminium | 1030-40-11 | 011-9102606 |
| tar black | 1030-40-11 | 011-9102608 |
| Weiß Aluminium | 1230-40-11 | 011-9102706 |
| tar black | 1230-40-11 | 011-9102708 |



Montagezubehör

MOUNTING CHANNEL 45

| FARBE | L-B-H (MM) | ARTIKELNUMMER(N) |
|----------------|------------|------------------|
| Weiß Aluminium | 230-17-11 | 011-9103206 |
| tar black | 230-17-11 | 011-9103208 |
| Weiß Aluminium | 430-17-11 | 011-9103306 |
| tar black | 430-17-11 | 011-9103308 |
| Weiß Aluminium | 630-17-11 | 011-9103406 |
| tar black | 630-17-11 | 011-9103408 |
| Weiß Aluminium | 830-17-11 | 011-9103506 |
| tar black | 830-17-11 | 011-9103508 |
| Weiß Aluminium | 1030-17-11 | 011-9103606 |
| tar black | 1030-17-11 | 011-9103608 |
| Weiß Aluminium | 1230-17-11 | 011-9103706 |
| tar black | 1230-17-11 | 011-9103708 |



MOUNTING CHANNEL 45 JUT-OUT

| FARBE | L-B-H (MM) | ARTIKELNUMMER(N) |
|----------------|------------|------------------|
| Weiß Aluminium | 230-17-18 | 011-9104206 |
| tar black | 230-17-18 | 011-9104208 |
| Weiß Aluminium | 430-17-18 | 011-9104306 |
| tar black | 430-17-18 | 011-9104308 |
| Weiß Aluminium | 630-17-18 | 011-9104406 |
| tar black | 630-17-18 | 011-9104408 |
| Weiß Aluminium | 830-17-18 | 011-9104506 |
| tar black | 830-17-18 | 011-9104508 |
| Weiß Aluminium | 1030-17-18 | 011-9104606 |
| tar black | 1030-17-18 | 011-9104608 |
| Weiß Aluminium | 1230-17-18 | 011-9104706 |
| tar black | 1230-17-18 | 011-9104708 |





Projekt / Typ

Notizen

Anzahl / Datum

Montagezubehör

MOUNTING CLIP 90 surface

| FARBE | ARTIKELNUMMER(N) |
|-----------|------------------|
| tar black | 011-9100008 |



MOUNTING CLIP 60 surface

| FARBE | ARTIKELNUMMER(N) |
|-----------|------------------|
| tar black | 011-9102008 |



MOUNTING CLIP 45 surface

| FARBE | ARTIKELNUMMER(N) |
|-----------|------------------|
| tar black | 011-9103008 |



Montagezubehör

MOUNTING TOOL

| ARTIKELNUMMER(N) |
|------------------|
| 011-9190000 |



Montagezubehör

BLIND INSET

| FARBE | Ø (MM) | ARTIKELNUMMER(N) |
|----------------|--------|------------------|
| Weiß Aluminium | 9 | 011-9109206 |
| tar black | 9 | 011-9109208 |
| Weiß Aluminium | 9 | 011-9109306 |
| tar black | 9 | 011-9109308 |
| Weiß Aluminium | 9 | 011-9109406 |
| tar black | 9 | 011-9109408 |
| Weiß Aluminium | 9 | 011-9109506 |
| tar black | 9 | 011-9109508 |
| Weiß Aluminium | 9 | 011-9109606 |
| tar black | 9 | 011-9109608 |
| Weiß Aluminium | 9 | 011-9109706 |
| tar black | 9 | 011-9109708 |





Projekt / Typ

Notizen

Anzahl / Datum

Elektrisches Zubehör

POWER SUPPLY 24V EU

| L-B-H (MM) | ARTIKELNUMMER(N) |
|------------|------------------|
| 130-43-30 | 011-9212110 |
| 195-43-30 | 011-9212210 |
| 220-43-30 | 011-9212310 |
| 130-43-30 | 011-9212130 |
| 195-43-30 | 011-9212230 |
| 220-43-30 | 011-9212330 |



POWER SUPPLY 24V UL

| TYP | L-B-H (MM) | ARTIKELNUMMER(N) |
|------|------------|------------------|
| | 153-41-32 | 011-9282110 |
| | 210-40-30 | 011-9282210 |
| 60 W | 250-40-30 | 011-9282310 |
| | 176-45-32 | 011-9282320 |
| | 176-45-32 | 011-9282330 |



Elektrisches Zubehör

FLEX CONNECTOR

| TYP | L-B-H (MM) | ARTIKELNUMMER(N) |
|------------------|------------|------------------|
| elektrisch | | 011-9225100 |
| elektrisch 90° | 39-39-9 | 011-9225200 |



LINEAR CONNECTOR

| TYP | ARTIKELNUMMER(N) |
|------------|------------------|
| elektrisch | 011-9225300 |



Elektrisches Zubehör

EXTENSION CABLE

| TYP | ARTIKELNUMMER(N) |
|------------------------------|------------------|
| 1 x Buchse / 1 x Stecker | 011-9222120 |
| 1 x Buchse / 1 x Stecker | 011-9222140 |
| 1 x Buchse / 1 x Stecker | 011-9222180 |
| 1 x Buchse / 1 x Stecker 90° | 011-9222220 |
| 1 x Buchse / 1 x Stecker 90° | 011-9222240 |
| 1 x Buchse / 1 x Stecker 90° | 011-9222280 |

