

FINA SUPPORT spot line 30°

011-0302116A



Projekt / Typ


Notizen

Anzahl / Datum



Miniatur Bügelleuchte aus Aluminium; kantige Ausführung; Oberfläche Weiß Aluminium lackiert; durchkontaktiertes elektrisches Stecksystem für werkzeuglose Montage; unterschiedliche mechanische und elektrische Poles verfügbar - für flexiblen Systemaufbau (als Zubehör erhältlich); bestückt mit LED Lichtpunkten; Lichtfarbe 4000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 95 ; min. 80% des Lichtstromes nach 50000 Betriebsstunden; energieeffiziente LEDs mit hoher Farbwiedergabe; asymmetrische Abstrahlcharakteristik; Leuchteinsatz drehbar; Schutzart IP20; SK3; 24 V; Zubehör wird separat angeführt; Lichtquelle durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Lichtverteilung



Produktskizze



Allgemein

Vitrinenbeleuchtung | Stehend

Rotierbarkeit 360°

Weiß Aluminium | RAL 9006 ¹

IP20

Innen

211 lm

Optischer Einsatz 78 lm/W ²

LED

4000 K

CRI ≥ 95

L80 / 50000 h

initial MacAdam ≤ 3 SDCM

R_g: 99 | R_r: 92 | R_{t(1-5)}: 90

MR 0.76 | MDER 0.69

Optisch

asymmetric

Elektrisch

exkl. Treiber

SK3 | 24 V

Einsatz 4.1 W

Optischer Einsatz 2.7 W

27 W/m

24 V

Abmessungen

Länge 200 mm | Breite 9 mm | Höhe 9 mm

30°

¹ RAL Code ² inkl. Berücksichtigung von optischen Verlusten

Montageanleitung

