

# FINA SUPPORT spot line

011-0206016A




|                |  |
|----------------|--|
| Projekt / Typ  |  |
| Notizen        |  |
| Anzahl / Datum |  |



Miniatur Bügelleuchte aus Aluminium; kantige Ausführung; Oberfläche Weiß Aluminium lackiert; durchkontaktiertes elektrisches Stecksystem für werkzeuglose Montage; unterschiedliche mechanische und elektrische Poles verfügbar - für flexiblen Systemaufbau (als Zubehör erhältlich); bestückt mit LED Lichtpunkten; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam  $\leq 3$  SDCM; CRI  $\geq 95$ ; min. 80% des Lichtstromes nach 50000 Betriebsstunden; energieeffiziente LEDs mit hoher Farbwiedergabe; asymmetrische Abstrahlcharakteristik; Leuchteinsatz drehbar; Schutzart IP20; SK3; 24 V; Zubehör wird separat angeführt; Lichtquelle durch autorisierte Fachleute austauschbar;

## Lichtverteilung



## Produktskizze



### Allgemein

|  |
|--|
| Vitrinenbeleuchtung   Stehend          |
| Rotierbarkeit 360°                     |
| Weiß Aluminium   RAL 9006 <sup>1</sup> |
| IP20                                   |
| Innen                                  |
| 956 lm                                 |
| Optischer Einsatz 71 lm/W <sup>2</sup> |

### LED

|   |
|---|
| 3000 K  |
| CRI $\geq 95$   |
| L80 / 50000 h   |
| initial MacAdam $\leq 3$ SDCM   |
| R <sub>g</sub> : 102   R <sub>f</sub> : 94   R <sub>f(1-5)</sub> : 95 |
| MR 0.61   MDER 0.55   |

### Optisch

|            |
|------------|
| asymmetric |
|------------|

### Elektrisch

|                          |
|--------------------------|
| exkl. Treiber            |
| SK3   24 V               |
| Einsatz 20.1 W           |
| Optischer Einsatz 13.5 W |
| 21 W/m                   |
| 24 V                     |

### Abmessungen

|   |
|---|
| Länge 1000 mm   Breite 9 mm   Höhe 9 mm |
| quadratisch                             |

<sup>1</sup> RAL Code <sup>2</sup> inkl. Berücksichtigung von optischen Verlusten

## Montageanleitung

