




Projekt / Typ	
Notizen	
Anzahl / Datum	



Miniatur Bügelleuchte aus Aluminium; kantige Ausführung; Oberfläche Schwarz lackiert; durchkontaktiertes elektrisches Stecksystem für werkzeuglose Montage; unterschiedliche mechanische und elektrische Poles verfügbar - für flexiblen Systemaufbau (als Zubehör erhältlich); bestückt mit LED Lichtpunkten; Lichtfarbe 4000 K; Binning initial MacAdam  $\leq 3$  SDCM; CRI  $\geq 95$ ; min. 80% des Lichtstromes nach 50000 Betriebsstunden; energieeffiziente LEDs mit hoher Farbwiedergabe; präzise Abstrahlcharakteristik mit  $32^\circ \times 46^\circ$  Ausstrahlwinkel; Lichteinsatz drehbar; Schutzart IP20; SK3; 24 V; Zubehör wird separat angeführt; Lichtquelle durch autorisierte Fachleute austauschbar;

## Lichtverteilung



## Produktskizze



## Allgemein

Vitrinenbeleuchtung, Stehend
Rotierbarkeit 360°
Schwarz, RAL 9021 <sup>1</sup>
IP20
Innen
478 lm
Optischer Einsatz 88 lm/W <sup>2</sup>

## LED

4000 K
CRI $\geq 95$
L80 / 50000 h
initial MacAdam $\leq 3$ SDCM
R <sub>g</sub> : 99, R <sub>r</sub> : 92, R <sub>(1-5)</sub> : 89
MR 0.76
MDER 0.69

## Optisch

medium
Ausstrahlwinkel $32^\circ \times 46^\circ$

## Elektrisch

exkl. Treiber
24 V
Einsatz 8.1 W
Optischer Einsatz 5.4 W
SK3
24 V

## Abmessungen

Länge 400 mm
Breite 9 mm
Höhe 9 mm
0.06 kg

<sup>1</sup> RAL Code <sup>2</sup> inkl. Berücksichtigung von optischen Verlusten

## Montageanleitung

