

# FINA SUPPORT spot line

011-0203118M




Projekt / Typ	
Notizen	
Anzahl / Datum	



Miniatur Bügelleuchte aus Aluminium; kantige Ausführung; Oberfläche tar black lackiert; durchkontaktiertes elektrisches Stecksystem für werkzeuglose Montage; unterschiedliche mechanische und elektrische Poles verfügbar - für flexiblen Systemaufbau (als Zubehör erhältlich); bestückt mit LED Lichtpunkten; Lichtfarbe 4000 K; Binning initial MacAdam  $\leq 3$  SDCM; CRI  $\geq 95$ ; min. 80% des Lichtstromes nach 50000 Betriebsstunden; energieeffiziente LEDs mit hoher Farbwiedergabe; präzise Abstrahlcharakteristik mit 32°x46° Ausstrahlwinkel; Lichteinsatz drehbar; Schutzart IP20; SK3; 24 V; Zubehör wird separat angeführt; Lichtquelle durch autorisierte Fachleute austauschbar;

## Lichtverteilung



## Produktskizze



### Allgemein

Vitrinenbeleuchtung   Stehend
Rotierbarkeit 360°
tar black   RAL 9021 <sup>1</sup>
IP20
Innen
478 lm
Optischer Einsatz 88 lm/W <sup>2</sup>

### LED

4000 K
CRI $\geq 95$
L80 / 50000 h
initial MacAdam $\leq 3$ SDCM
R <sub>g</sub> : 99   R <sub>r</sub> : 92   R <sub>t(1-15)</sub> : 90
MR 0.76   MDER 0.69

### Optisch

medium   Ausstrahlwinkel 32°x46°
----------------------------------

### Elektrisch

exkl. Treiber
SK3   24 V
Einsatz 8.1 W
Optischer Einsatz 5.4 W
24 V

### Abmessungen

Länge 400 mm   Breite 9 mm   Höhe 9 mm
0.06 kg
quadratisch

<sup>1</sup> RAL Code <sup>2</sup> inkl. Berücksichtigung von optischen Verlusten

## Montageanleitung

