

FINA SUPPORT spot line

011-0202016A



Projekt / Typ _____


Notizen _____

Anzahl / Datum _____



Miniatur Bügelleuchte aus Aluminium; kantige Ausführung; Oberfläche Weiß Aluminium lackiert; durchkontaktiertes elektrisches Stecksystem für werkzeuglose Montage; unterschiedliche mechanische und elektrische Poles verfügbar - für flexiblen Systemaufbau (als Zubehör erhältlich); bestückt mit LED Lichtpunkten; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 95 ; min. 80% des Lichtstromes nach 50000 Betriebsstunden; energieeffiziente LEDs mit hoher Farbwiedergabe; asymmetrische Abstrahlcharakteristik; Leuchteinsatz drehbar; Schutzart IP20; SK3; 24 V; Zubehör wird separat angeführt; Lichtquelle durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Lichtverteilung



Produktskizze



Allgemein

Vitrinenbeleuchtung | Stehend _____

Rotierbarkeit 360° _____

Weiß Aluminium | RAL 9006 ¹ _____

IP20 _____

Innen _____

191 lm _____

Optischer Einsatz 71 lm/W ² _____

LED

3000 K _____

CRI ≥ 95 _____

L80 / 50000 h _____

initial MacAdam ≤ 3 SDCM _____

R_g: 102 | R_f: 94 | R_{f(1-5)}: 95 _____

MR 0.61 | MDER 0.55 _____

Optisch

asymmetric _____

Elektrisch

exkl. Treiber _____

SK3 | 24 V _____

Einsatz 4.0 W _____

Optischer Einsatz 2.7 W _____

27 W/m _____

24 V _____

Abmessungen

Länge 200 mm | Breite 9 mm | Höhe 9 mm _____

quadratisch _____

¹ RAL Code ² inkl. Berücksichtigung von optischen Verlusten

Montageanleitung

