

FINA SUPPORT opal 30°

011-13070180



Projekt / Typ _____


Notizen _____

Anzahl / Datum _____



Miniatur Bügelleuchte aus Aluminium; kantige Ausführung; Oberfläche Schwarz lackiert; durchkontaktiertes elektrisches Stecksystem für werkzeuglose Montage; unterschiedliche mechanische und elektrische Poles verfügbar - für flexiblen Systemaufbau (als Zubehör erhältlich); absolut homogen ausgeleuchtete, satinierte PMMA-Abdeckung; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 97 ; min. 85% des Lichtstromes nach 50000 Betriebsstunden; energieeffiziente LEDs mit hoher Farbwiedergabe; Lichteinsatz drehbar; Schutzart IP20; SK3; 24 V; Zubehör wird separat angeführt; Lichtquelle durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Lichtverteilung



Produktskizze



Allgemein

Vitrinenbeleuchtung | Stehend _____

Rotierbarkeit 360° _____

Schwarz | RAL 9021 ¹ _____

IP20 _____

Innen _____

1220 lm _____

Optischer Einsatz 73 lm/W ² _____

LED

3000 K _____

CRI ≥ 97 _____

L85 / 50000 h _____

initial MacAdam ≤ 3 SDCM _____

R_g: 99 | R_r: 96 | R_{t(1-5)}: 97 _____

MR 0.68 | MDER 0.61 _____

Optisch

Opal | opal (lambertsch) _____

Elektrisch

exkl. Treiber _____

SK3 | 24 V _____

Einsatz 21.8 W _____

Optischer Einsatz 16.6 W _____

19 W/m _____

24 V _____

Abmessungen

Länge 1200 mm | Breite 9 mm | Höhe 9 mm _____

¹ RAL Code ² inkl. Berücksichtigung von optischen Verlusten

Montageanleitung

