

MOVE IT 25 ACOUSTIC triangle

inlay

050-231421S



Projekt / Typ

Notizen

Anzahl / Datum

Allgemein

Leuchte / Schiene | Montiert

Limestone

Abmessungen

panel only for NODE connector + track 1210 mm

Länge 1195 mm | Breite 1035 mm | Höhe 25 mm

Akustik

Alpha w (α_w) bis zu 1¹

SAC (Schallabsorptionsklasse) bis zu A¹


NRC bis zu 1.3¹

SAA bis zu 1.32¹

¹ Acoustic data calculations based on MOVE IT 25/45 acoustic square grid inlay, cavity 40cm

Akustikelement aus hochwertigem, selbsttragendem PET-Filz mit schallabsorbierenden Eigenschaften, bestehend aus mindestens 50 % post-consumer recyceltem PET; Bauform dreieckig; optisch und haptisch hochwertige Oberfläche mit Musterprägung, Limestone; Fremdfasereinschlüsse möglich; Absorption des Direktschalls und des von der Decke reflektierten Schalls; dadurch hohe akustische Performance; zum Einlegen in das MOVE IT 25 suspended system aus Knotenverbindern und Profilen; nachträgliches Einlegen in bereits installiertes MOVE IT suspended system möglich; werkzeuglose Montage;

Produktskizze



MOVE IT 25 ACOUSTIC triangle

inlay

050-231421S



Projekt / Typ

Notizen

Anzahl / Datum

Equivalent sound absorption area (A_{eq})

125 HZ	250 HZ	500 HZ	1000 HZ	2000 HZ	4000 HZ
0.33	0.57	0.73	0.97	1.27	1.33

Sound absorption coefficient (α_p)

