

trim

048-2612219S 048-2697318 002-90746



Projekt / Typ

Notizen

Anzahl / Datum



Allgemein

Decke | Einbau

Gold | RAL260-M ¹

Montage Set Tiefschwarz

Vorderseite IP44 | Rückseite IP20

541 lm

System 52 lm/W² | fixture 61 lm/W³

LED

3500 K

CRI ≥ 90

initial MacAdam ≤ 2 SDCMR_g: 99 | R_f: 90 | R_{1-15}: 87

MR 0.6 | MDER 0.54

Optisch

spot | Ausstrahlwinkel 12°

UGR < 16 | $\geq 65^\circ$ < 1500 cd/m²

$$\text{PstLM} \leq 1.0^4 \mid \text{SVM} \leq 0.4^4$$

Elektrisch

DALI-2 | 1 DALI Addr.

SK2 | 220-240 V

System 10.4 W | fixture 8.8 W

36 Vf | 250 mA

Abmessungen

mit Rand

Länge 80 mm | Breite 80 mm | Höhe 48 mm

0.29 kg


Ausschnitt

Länge 73 mm | Breite 73 mm


min. Deckenstärke 2 mm | max. Deckenstärke 25 mm

Einbautiefe 100 mm

Lichtverteilung



Produktskizze



Montage- anleitung

Beleuchtungs- rechner

SASSO 60 square downlight

trim

048-2612219S 048-2697318 002-90746



Projekt / Typ

Notizen

Anzahl / Datum

Leitungsschutzschalter

Leitungs- schutzschalter Typ	Anzahl der Leuchten
B10	18
B16	30
C10	23
C16	36

Komponenten

MOUNTING SET with trim 1 lamp

TYP	FARBE	L-B-H (MM)	ARTIKELNUMMER(N)
für Zwischendecken	Tiefschwarz	80-80-21	048-2697318



POWER SUPPLY

TYP	L-B-H (MM)	ARTIKELNUMMER(N)
28 W	143-43-30	002-90746



Montagezubehör

THROUGH WIRING CONNECTION BOX

TYP	L-B-H (MM)	ARTIKELNUMMER(N)
non DIM Kabel ø 4 – 12 mm, Linect®-Ready	105-58-30	005-253110
DALI Kabel ø 4 – 12 mm, Linect®-Ready	105-58-30	005-255110



Montagezubehör

PRIMED CONCRETE MOUNTING HOUSING

FARBE	L-B-H (MM)	ARTIKELNUMMER(N)
Weiß Aluminium	614-307-120	048-2695110



Optionales elektrisches Zubehör

DIN RAIL POWER SUPPLY

TYP	L-B-H (MM)	ARTIKELNUMMER(N)
160 W	72-90-63	005-6520210



DIN RAIL LED DRIVER

TYP	L-B-H (MM)	ARTIKELNUMMER(N)
DALI-2 200-1050 mA 2 x 42W	36-88-59	005-6121030

