

MOVE IT 25
050-011117



Projekt / Typ

Notizen

Anzahl / Datum



Decke / Wand Track
schwenkbar max. 90°
Rotierbarkeit 360°
Verkehrsweiß RAL 9016 ¹
IP20
347 ² -429 ³ lm
Optischer Einsatz 83 ² -103 ³ lm/W ⁴

4000 K
CRI ≥ 90
L80 / 50000 h
initial MacAdam ≤ 2 SDCM
R_g: 98 | R_f: 90 | R_{1-15}: 88
MR 0.8 | MDER 0.72


focus | Ausstrahlwinkel $17^{\circ 2}-43^{\circ 3}$
PstLM $\leq 1.0^{2\ 3\ 5}$ | SVM $\leq 0.4^{2\ 3\ 5}$

nicht dimmbar
SK3 48 V
Einsatz 5.5 W
Optischer Einsatz 4.2 W

Durchmesser 32 mm | Höhe 73 mm
0.2 kg




Lichtverteilung



focus 43°


h (m)	E0° (lx)	ø (m)
1	772	0.80
2	193	1.59
3	86	2.39
4	48	3.18
5	31	3.98



focus 17°

h (m)	E0° (lx)	ø (m)
1	2680	0.30
2	670	0.59
3	300	0.89
4	170	1.19
5	110	1.49

Produktskizze

¹ RAL Code ² kleinster Ausstrahlwinkel ³ größter Ausstrahlwinkel⁴ inkl. Berücksichtigung von optischen Verlusten

⁵ Wert von umgebendem Produkt bei Volllast (ungedimmt)

Montage- anleitung



JUST 32 FOCUS

MOVE IT 25
050-0111117



Projekt / Typ

Notizen

Anzahl / Datum

Wartungsfaktor

Betriebsdauer [h]	10 000	20 000	30 000	40 000	50 000
LLMF	0.964	0.923	0.884	0.847	0.811
LSF	1	1	1	1	1

MF	LMF × RSMF × LLMF × LSF	RSMF ^a	Raumwartungsfaktor
MF	Wartungsfaktor	LLMF	Lampenlichtstromwartungsfaktor
LMF ^a	Leuchtenwartungsfaktor	LSF	Lampenlebensdauerfaktor

^a Laut "CIE 97, Maintenance of indoor electric lighting systems", 2005, ISBN 3-900-734-34-8. Die Werte müssen vom Planer festgelegt werden.

Optisches Zubehör

HONEYCOMB LOUVER

FARBE	Ø (MM)	ARTIKELNUMMER(N)
Tiefschwarz	30	007-1965178

