

050-014293XF



Projekt / Typ

Notizen

Anzahl / Datum



Decke | Track

schwenkbar max. 90°

Rotierbarkeit 360°

Spezialfarben

IP20

1640 lm

2700 K

CRI $\geq .90$

180 / 50

initial MacAddress

Initial MacAulani ≤ 2 SDCM

R_g: 97 | R_f: 91 | R_{1-15}: 87

MR 0.52 | MDER 0.47

flood | Ausstrahlwinkel 38°

$$\text{PstLM} \leq 1.0^{1\ 2\ 3\ 4} \mid \text{SVM} \leq 0.4^{1\ 2\ 3\ 4}$$

DALI-2 | 1 DALI Addr.

SK3 | 48 V

Einsatz 191 W


Einsatz 86 lm/W⁵

Durchmesser 55 mm | Höhe 100 mm


0.3 kg

¹ oyal lens BQ 55 007-1965890 ² soft lens BQ 55 007-1965990³ wallwasher lens BO 55 007-1965790⁴ Wert von umgebendem Produkt bei Volllast (ungedimmt)⁵ inkl. Berücksichtigung von optischen, internen Steuergeräteverlusten & der Effizienz des Betriebsgeräts

Lichtverteilung



Produktskizze



flood 38°

h (m)	E0° (lx)	ø (m)
1	4080	0.69
2	1020	1.38
3	450	2.06
4	260	2.75
5	160	3.44

Montage- anleitung



Beleuchtungs- rechner



[050-014293XF] Bei den technischen Daten handelt es sich um Bemessungswerte für eine Umgebungstemperatur von 25°C. Die Angaben zum Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%, jene zur elektrischen Anschlussleistung initial einer Toleranz von +/- 10% und jene zur Farbtemperatur initial +/- 150 Kelvin. Es wird keine Haftung für Druckfehler übernommen. Es gelten die AGB der XAL GmbH.

© XAL GmbH : Auer-Welsbach-Gasse 36 : 8055 Graz : Austria : www.xal.com

02.07.2025