

# JUST 55

MOVE IT 25 / 25 S / 45

050-0142938F



Projekt / Typ

Notizen

Anzahl / Datum



## Allgemein

Decke | Track

schwenkbar max. 90°

Rotierbarkeit 360°

Tiefschwarz | RAL 9005 <sup>1</sup>

IP20

1640 lm

## LED

2700 K

CRI ≥ 90

L80 / 50000 h

initial MacAdam ≤ 2 SDCM

R<sub>g</sub>: 97 | R<sub>f</sub>: 91 | R<sub>(1-15)</sub>: 87

MR 0.52 | MDER 0.47

## Optisch

flood | Ausstrahlwinkel 38°

PstLM ≤ 1.0<sup>2 3 4 5</sup> | SVM ≤ 0.4<sup>2 3 4 5</sup>

## Elektrisch

DALI-2 | 1 DALI Addr.

SK3 | 48 V

Einsatz 19.1 W

Einsatz 86 lm/W<sup>6</sup>

## Abmessungen

Durchmesser 55 mm | Höhe 100 mm

0.3 kg


<sup>1</sup> RAL Code <sup>2</sup> wallwasher lens BO 55 007-1965790

<sup>3</sup> oval lens BO 55 007-1965890 <sup>4</sup> soft lens BO 55 007-1965990

<sup>5</sup> Wert von umgebendem Produkt bei Vollast (ungedimmt)

<sup>6</sup> inkl. Berücksichtigung von optischen, internen Steuergeräteverlusten & der Effizienz des Betriebsgeräts


## Lichtverteilung



flood 38°

h (m)	EO° (lx)	ø (m)
1	4080	0.69
2	1020	1.38
3	450	2.06
4	260	2.75
5	160	3.44

## Produktskizze



## Montageanleitung



## Beleuchtungsrechner

