

JUST 45 MOVE IT 25 / 25 S / 45

050-013113XM



Projekt / Typ	
Notizen	
Anzahl / Datum	



Allgemein

Decke , Track
schwenkbar max. 90°
Rotierbarkeit 360°
Spezialfarben
IP20
947 lm
Optischer Einsatz 116 lm/W ¹

LED

4000 K
CRI ≥ 90
L80 / 50000 h
initial MacAdam ≤ 2 SDCM
R _g : 98 , R _r : 90 , R _{t(1-5)} : 88
MR 0.8
MDER 0.72

Optisch

medium
Ausstrahlwinkel 23°
PstLM ≤ 1.0 ²
SVM ≤ 0.4 ²

Elektrisch


DALI-2 Einzelsteuerung
48 V
Einsatz 10.9 W
Optischer Einsatz 8.2 W
SK3
1 DALI Addr.

Abmessungen

Durchmesser 45 mm
Höhe 68 mm
0.2 kg

¹ inkl. Berücksichtigung von optischen Verlusten
² Wert von umgebendem Produkt bei Volllast (ungedimmt)


Lichtverteilung



medium 23°

h (m)	EO° (lx)	ø (m)
1	4770	0.40
2	1190	0.81
3	530	1.21
4	300	1.62
5	190	2.02

Produktskizze



Montageanleitung



Beleuchtungsrechner



JUST 45 MOVE IT 25 / 25

S / 45

050-013113XM



Projekt / Typ

Notizen

Anzahl / Datum

Wartungsfaktor

Betriebsdauer [h]	10 000	20 000	30 000	40 000	50 000
LLMF	0.964	0.923	0.884	0.847	0.811
LSF	1	1	1	1	1

MF	LMF × RSMF × LLMF × LSF	RSMF ^a	Raumwartungsfaktor
MF	Wartungsfaktor	LLMF	Lampenlichtstromwartungsfaktor
LMF ^a	Leuchtenwartungsfaktor	LSF	Lampenlebensdauerfaktor

^a Laut "CIE 97, Maintenance of indoor electric lighting systems", 2005, ISBN 3-900-734-34-8. Die Werte müssen vom Planer festgelegt werden.

Optisches Zubehör

HONEYCOMB LOUVER

FARBE	Ø (MM)	ARTIKELNUMMER(N)
Tiefschwarz	42	007-1965188

