

# JUST 45 MOVE IT 25 / 25 S / 45

050-0131037V



Projekt / Typ
Notizen
Anzahl / Datum



## Allgemein

Decke , Track
schwenkbar max. 90°
Rotierbarkeit 360°
Weiß , RAL 9016 <sup>1</sup>
IP20
258 lm
Optischer Einsatz 57 lm/W <sup>2</sup>

## LED

3000 K
CRI ≥ 90
L85 / 50000 h
initial MacAdam ≤ 3 SDCM
R <sub>g</sub> : 98 , R <sub>r</sub> : 91 , R <sub>t(1-15)</sub> : 89
MR 0.6
MDER 0.55

## Optisch

super spot
Ausstrahlwinkel 8°
PstLM ≤ 1.0 <sup>3</sup>
SVM ≤ 0.4 <sup>3</sup>

## Elektrisch


DALI-2 Einzelsteuerung
48 V
Einsatz 6.0 W
Optischer Einsatz 4.5 W
SK3
1 DALI Addr.

## Abmessungen

Durchmesser 45 mm
Höhe 68 mm
0.2 kg

<sup>1</sup> RAL Code <sup>2</sup> inkl. Berücksichtigung von optischen Verlusten  
<sup>3</sup> Wert von umgebendem Produkt bei Volllast (ungedimmt)


## Lichtverteilung



super spot 8°

h (m)	EO° (lx)	ø (m)
1	9020	0.14
2	2250	0.28
3	1000	0.41
4	560	0.55
5	360	0.69

## Produktskizze



## Montageanleitung



## Beleuchtungsrechner



[050-0131037V] Bei den technischen Daten handelt es sich um Bemessungswerte für eine Umgebungstemperatur von 25°C. Die Angaben zum Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%, jene zur elektrischen Anschlussleistung initial einer Toleranz von +/- 10% und jene zur Farbtemperatur initial +/- 150 Kelvin. Es wird keine Haftung für Druckfehler übernommen. Es gelten die AGB der XAL GmbH.  
© XAL GmbH · Auer-Welsbach-Gasse 36 · 8055 Graz · Austria · www.xal.com

05.05.2025