

JUST 32 FOCUS

MOVE IT 25

050-0111938



Projekt / Typ

Notizen

Anzahl / Datum



Allgemein

Decke / Wand | Track

schwenkbar max. 90°

Rotierbarkeit 360°

Tiefschwarz | RAL 9005 ¹

IP20

320²-396³ lm

Optischer Einsatz 77²-95³ lm/W ⁴

LED

2700 K

CRI ≥ 90

L80 / 50000 h

initial MacAdam ≤ 2 SDCM

R_g: 97 | R_r: 91 | R_{t(1-5)}: 87

MR 0.52 | MDER 0.47

Optisch

focus | Ausstrahlwinkel 17°²-43°³

PstLM ≤ 1.0² ³ 5 | SVM ≤ 0.4² ³ 5

Elektrisch

DALI-2 | 1 DALI Addr.

SK3 | 48 V

Einsatz 5.5 W

Optischer Einsatz 4.2 W

Abmessungen

Durchmesser 32 mm | Höhe 73 mm


0.2 kg

¹ RAL Code ² kleinster Ausstrahlwinkel ³ größter Ausstrahlwinkel

⁴ inkl. Berücksichtigung von optischen Verlusten


⁵ Wert von umgebendem Produkt bei Volllast (ungedimmt)

Lichtverteilung



focus 43°


h (m)	E0° (lx)	ø (m)
1	713	0.80
2	178	1.59
3	79	2.39
4	45	3.18
5	29	3.98



focus 17°

h (m)	E0° (lx)	ø (m)
1	2470	0.30
2	620	0.59
3	270	0.89
4	150	1.19
5	100	1.49

Produktskizze



Montageanleitung



[050-0111938] Bei den technischen Daten handelt es sich um Bemessungswerte für eine Umgebungstemperatur von 25°C. Die Angaben zum Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%, jene zur elektrischen Anschlussleistung initial einer Toleranz von +/- 10% und jene zur Farbtemperatur initial +/- 150 Kelvin. Es wird keine Haftung für Druckfehler übernommen. Es gelten die AGB der XAL GmbH.

© XAL GmbH · Auer-Welsbach-Gasse 36 · 8055 Graz · Austria · www.xal.com

07.07.2025

1 / 1