

# TRACK 60 CONEX plug / socket

surface / suspended system

058-4829037



Projekt / Typ

Notizen

Anzahl / Datum



## Allgemein

Decke | Abgehängt

Reinweiß | RAL 9010 <sup>1</sup>

IP20

## Elektrisch

DALI-2

SK1 | 220-240 V

Stecker / Buchse

## Abmessungen

Länge 2936 mm | Breite 60 mm | Höhe 60 mm


<sup>1</sup> RAL Code

## Montageanleitung



Zylindrisches Stromschienenmodul aus Aluminium; für CONEX Lichtsystem; Oberfläche Reinweiß pulverbeschichtet; für Wand-/Deckenanbaumontage oder für abgehängte Montage (1500mm Seilabhängung - schräg oder gerade - als Zubehör); einfache Montage mittels Deckendclips (als Zubehör erhältlich) oder werkzeuglose Höhenverstellung; Befestigung an der Stromschiene frei positionierbar; mit integrierter 1-Phasen Stromschiene (L, N, PE) + 2 DALI-Kupferleitern; elektrische Verbindung der Stromschienen mittels Buchse/Stecker System; Verbinder (L-, T- oder X-Form) als Zubehör erhältlich; Stromschienenverbindung um eigene Achse drehbar, dadurch beliebige Raumwinkel realisierbar; flexible und werkzeuglose Montage der Einsätze, inkl. High Power Adapter + Konverter; Schutzart IP20; SK1; 220-240 V; Zubehör wird separat angeführt;

## Produktskizze



[058-4829037] Bei den technischen Daten handelt es sich um Bemessungswerte für eine Umgebungstemperatur von 25°C. Die Angaben zum Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%, jene zur elektrischen Anschlussleistung initial einer Toleranz von +/- 10% und jene zur Farbtemperatur initial +/- 150 Kelvin. Es wird keine Haftung für Druckfehler übernommen. Es gelten die AGB der XAL GmbH.  
© XAL GmbH · Auer-Welsbach-Gasse 36 · 8055 Graz · Austria · [www.xal.com](http://www.xal.com)

06.07.2025

1 / 1