

# SASSO 60 sensor sense trim soft acoustic ceiling

048-2693121 048-2696398



Projekt / Typ


Notizen

Anzahl / Datum



Runder Sensor Einsatz; SENSE (Helligkeits-, Anwesenheits-, Temperatur-, Luftfeuchtigkeits-, Luftqualitäts- und Lärmpegelsensor); Oberfläche Tiefschwarz lackiert; 360° drehbar; werkzeuglose Montage im Montageset; rundes Einbaugehäuse; mit umlaufendem Rand Tiefschwarz; für Einbau in soft acoustic Decken; geeignet für Deckenstärken von 25-40 mm; Schutzart IP40 unten (oben IP20); SK2; 220-240 V; DALI-2 Steuerung;

## Produktskizze



## Allgemein

Decke | Einbau

Rotierbarkeit 360°

Tiefschwarz | RAL 9005 <sup>1</sup>

Montage Set Tiefschwarz

Vorderseite IP40 | Rückseite IP20

## Elektrisch

DALI-2 SENSE sensor | 1 DALI Addr.

brightness, presence, temperature, sound  
pressure, air quality, humidity

SK2 | 220-240 V

## Abmessungen

mit Rand für Akustikdecken

Durchmesser 80 mm | Höhe 29 mm

0.24 kg

## Ausschnitt

Durchmesser 74 mm

min. Deckenstärke 25 mm | max. Deckenstärke 40  
mm

Einbautiefe 60 mm

<sup>1</sup> RAL Code

## Montage- anleitung



# SASSO 60 sensor sense trim soft acoustic ceiling

048-2693121 048-2696398



Projekt / Typ

Notizen

Anzahl / Datum

## Leitungsschutzschalter

Leitungs- schutzschalter Typ	Anzahl der Leuchten
B10	48
B13	62
B16	77
B20	96
C10	48
C13	62
C16	77
C20	96

## Komponenten

### MOUNTING SET trim for soft acoustic ceilings


FARBE	Ø (MM)	ARTIKELNUMMER(N)
Tiefschwarz	80	048-2696398



## Montagezubehör

### MOUNTING TOOL

FARBE	L-B-H (MM)	ARTIKELNUMMER(N)
Verkehrsschwarz	77-77-35	048-2695918



## Elektrisches Zubehör

### REPLACEMENT ACCUPACK

TYP	ARTIKELNUMMER(N)
3h Akkulaufzeit	048-2693910

