


048-2730217X 048-2799318 002-90789



Projekt / Typ

## Notizen

Anzahl / Datum



## Decke | Einbau

schwenkbar max. 30°

Weiß | RAL 9016 <sup>1</sup>

### Montage Set Tiefschwarz

Vorderseite IP40 | Rückseite IP20

4700 lm

Einsatz 104 lm/W<sup>2</sup>

## 3500 K

$$CRI \geq 90$$

180 / 50

initial MacAdams

 $R_{\alpha}: 99 \mid R_{\beta}: 90 \mid R_{(1-1F)}: 89$ 

MR 0.7 | MDER 0.64

## REFERENCES

super wide flood | Ausstrahlwinkel 60°

$$\text{PstLM} \leq 1.0^3 \mid \text{SVM} \leq 0.4^3$$

## DALI-2 | 1 DALI Addr.

SK2 | 220-240 V

System 52 W | Einsatz 22.7 W

36 Vf | 650 mA

Einsatz 45 W

mit Rand

Länge 218 mm | Breite 118 mm | Höhe 95 mm

0.67 kg

Länge 210 mm | Breite 112 mm

min. Deckenstärke 2 mm | max. Deckenstärke 25

mm \_\_\_\_\_

<sup>1</sup> RAL Code<sup>2</sup> inkl. Berücksichtigung von optischen & internen Steuergeräteverlusten

<sup>3</sup> Wert von umgebendem Produkt bei Vollast (ungedimmt)

## Montage- anleitung



## Beleuchtungsrechner

