

INDIRECT EXTENSION

high power MOVE IT PRO

086-6805230B



Projekt / Typ	
Notizen	
Anzahl / Datum	



Allgemein

Decke Schiene abgehängt
Weiß
IP20
799 lm

LED

3500 K
CRI ≥ 80
L90 / 50000 h
initial MacAdam ≤ 3 SDCM
MR 0.62 MDER 0.57

Optisch

batwing
UGR ≤ 10 ≥65° <1500 cd/m²

Elektrisch

System 5.5 W Einsatz 4.7 W
System 145 lm/W ¹
50 mA
SK3


Abmessungen

Länge 245 mm Breite 24 mm Höhe 6 mm

¹ inkl. Berücksichtigung von optischen Verlusten

Linear-Lichteinsatz aus Kunststoff; Lichteinsatz werkzeuglos einsetz- und verschiebbar; bündig im Profilsystem; Spannungsversorgung über INDIRECT MOVE IT PRO Einsatz; mit indirekter Lichtkomponente für zusätzliche Akzentuierung der Decke; hochwertige Linsenoptik für maximale, homogene Deckenaufhellung; passive Kühlung der LEDs durch optimierte Kühlkörpergeometrie; Lichtfarbe 3500 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 80; min. 90% des Lichtstromes nach 50000 Betriebsstunden; energieeffiziente LEDs mit hoher Farbwiedergabe; Schutzart IP20; SK3; Lichtquelle durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Lichtverteilung



Produktskizze



Montage- anleitung



Beleuchtungs- rechner

