

INDIRECT EXTENSION

high power MOVE IT PRO

086-6805230B




| | |
|----------------|--|
| Projekt / Typ | |
| Notizen | |
| Anzahl / Datum | |



Linear-Lichteinsatz aus Kunststoff; Lichteinsatz werkzeuglos einsetz- und verschiebbar; bündig im Profilsystem; Spannungsversorgung über INDIRECT MOVE IT PRO Einsatz; mit indirekter Lichtkomponente für zusätzliche Akzentuierung der Decke; hochwertige Linsenoptik für maximale, homogene Deckenaufhellung; passive Kühlung der LEDs durch optimierte Kühlkörpergeometrie; Lichtfarbe 3500 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 80 ; min. 90% des Lichtstromes nach 50000 Betriebsstunden; energieeffiziente LEDs mit hoher Farbwiedergabe; Schutzart IP20; SK3; Lichtquelle durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Lichtverteilung



Allgemein

| |
|---------------------------|
| Decke Schiene abgehängt |
| high power |
| Weiß |
| IP20 |
| 799 lm |

LED

| |
|-------------------------------|
| 3500 K |
| CRI ≥ 80 |
| L90 / 50000 h |
| initial MacAdam ≤ 3 SDCM |
| MR 0.62 MDER 0.57 |

Optisch

| |
|---|
| batwing |
| UGR ≤ 10 $\geq 65^\circ$ <1500 cd/m ² |

Elektrisch

| |
|------------------------------|
| System 5.5 W Einsatz 4.7 W |
| System 145 lm/W ¹ |
| 50 mA |
| SK3 |

Abmessungen

| |
|---|
| Länge 245 mm Breite 24 mm Höhe 6 mm |
|---|

¹ inkl. Berücksichtigung von optischen, internen Steuergeräteverlusten & der Effizienz des Betriebsgeräts

Montage- anleitung



Beleuchtungs- rechner

