

INDIRECT EXTENSION

high power MOVE IT PRO

086-6805130B



Projekt / Typ	
Notizen	
Anzahl / Datum	



Allgemein

Decke Schiene abgehängt	
Weiß	
IP20	
850 lm	

LED

4000 K	
CRI ≥ 80	
L90 / 50000 h	
initial MacAdam ≤ 3 SDCM	
MR 0.72 MDER 0.65	

Optisch

batwing	
UGR ≤ 10 ≥65° <1500 cd/m²	

Elektrisch

System 5.5 W Einsatz 4.7 W	
System 155 lm/W ¹	
50 mA	
SK3	


Abmessungen

Länge 245 mm Breite 24 mm Höhe 6 mm	
---	--


¹ inkl. Berücksichtigung von optischen, internen Steuergeräteverlusten & der Effizienz des Betriebsgeräts

Linear-Lichteinsatz aus Kunststoff; Lichteinsatz werkzeuglos einsetz- und verschiebbar; bündig im Profilsystem; Spannungsversorgung über INDIRECT MOVE IT PRO Einsatz; mit indirekter Lichtkomponente für zusätzliche Akzentuierung der Decke; hochwertige Linsenoptik für maximale, homogene Deckenaufhellung; passive Kühlung der LEDs durch optimierte Kühlkörpergeometrie; Lichtfarbe 4000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 80; min. 90% des Lichtstromes nach 50000 Betriebsstunden; energieeffiziente LEDs mit hoher Farbwiedergabe; Schutzart IP20; SK3; Lichtquelle durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Lichtverteilung



Produktskizze



Montageanleitung



Beleuchtungsrechner

