

# INDIRECT EXTENSION

## low power MOVE IT PRO

086-6800930B



Projekt / Typ	
Notizen	
Anzahl / Datum	



### Allgemein

Decke   Schiene abgehängt	
Weiß	
IP20	
374 lm	

### LED

2700 K	
CRI ≥ 80	
L90 / 50000 h	
initial MacAdam ≤ 3 SDCM	
MR 0.48   MDER 0.44	

### Optisch

batwing	
UGR ≤ 10   ≥65° <1500 cd/m²	

### Elektrisch

System 2.8 W   Einsatz 2.4 W	
System 134 lm/W <sup>1</sup>	
50 mA	
SK3	


### Abmessungen

Länge 245 mm   Breite 24 mm   Höhe 6 mm	
---	--


<sup>1</sup> inkl. Berücksichtigung von optischen, internen Steuergeräteverlusten & der Effizienz des Betriebsgeräts

Linear-Lichteinsatz aus Kunststoff; Lichteinsatz werkzeuglos einsetz- und verschiebbar; bündig im Profilsystem; Spannungsversorgung über INDIRECT MOVE IT PRO Einsatz; mit indirekter Lichtkomponente für zusätzliche Akzentuierung der Decke; hochwertige Linsenoptik für maximale, homogene Deckenaufhellung; passive Kühlung der LEDs durch optimierte Kühlkörpergeometrie; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 80; min. 90% des Lichtstromes nach 50000 Betriebsstunden; energieeffiziente LEDs mit hoher Farbwiedergabe; Schutzart IP20; SK3; Lichtquelle durch autorisierte Fachleute austauschbar;

### Lichtverteilung



### Produktskizze



### Montageanleitung



### Beleuchtungsrechner

