

SASSO 60 base round adjustable 1 lamp

ceiling

048-31309179S



Projekt / Typ	
Notizen	
Anzahl / Datum	



Allgemein

Decke Aufbau
schwenkbar max. 30°
Rotierbarkeit 360°
Weiß RAL 9016 ¹
Innenfarbe Gold
IP20
696 lm

LED

2700 K
CRI ≥ 90
initial MacAdam ≤ 2 SDCM
R _g : 97 R _f : 91 R ₍₁₋₁₅₎ : 87
MR 0.52 MDER 0.47

Optisch

spot Ausstrahlwinkel 15°
UGR ≤ 10
PstLM ≤ 1.0 ² SVM ≤ 0.4 ²

Elektrisch


nicht dimmbar
SK1 220-240 V
System 10.4 W
System 67 lm/W ³

Abmessungen


Länge 180 mm Breite 80 mm Höhe 81 mm
0.5 kg

Anbaustrahler aus Aluminium; 1-flammig; zylindrischer Strahlerkopf; Oberfläche Weiß pulverbeschichtet; Innenfarbe Gold lackiert; 360° dreh- und 30° schwenkbar; Anbaugehäuse aus Aluminium inkl. Konverter; Montageplatte mit vormontierter Konvertereinheit vorab montierbar; Leuchtenkörper mittels Verriegelung werkzeuglos aufsetzbar; passive Kühlung der LEDs durch optimierte Kühlkörpergeometrie; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; keine Bildung von Mehrfachschatten; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90; energieeffiziente LEDs mit hoher Farbwiedergabe; inkl. hochwertiger Linsenoptik; präzise Abstrahlcharakteristik mit 15° Ausstrahlwinkel; UGR ≤ 10; Schutzart IP20; SK1; 220-240 V; inkl. Konverter, nicht dimmbar; Leuchte für Weiterverdrahtung; Lichtquelle durch autorisierte Fachleute austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Lichtverteilung



Produktskizze



¹ RAL Code
² Wert von umgebendem Produkt bei Volllast (ungedimmt)
³ inkl. Berücksichtigung von optischen, internen Steuergeräteverlusten & der Effizienz des Betriebsgeräts

Montageanleitung



Beleuchtungsrechner

