

048-31012171S 002-90790



Projekt / Typ

Notizen

Anzahl / Datum



Allgemein

Decke | Halbeinbau

schwenkbar max. 30°

Rotierbarkeit 360°

Weiß | RAL 9016 ¹

Innenfarbe Schwarz

IP20

847 lm

Einsatz 78 lm/W²

LED

3500 K

CRI ≥ 90

initial MacAdam ≤ 2 SDCM

R_g: 99 | R_f: 90 | R_{1-15}: 87

MR 0.6 | MDER 0.54

Optisch

spot | Ausstrahlwinkel 15°

 $UGR \leq 13$
$$\text{PstLM} \leq 1.0^3 \mid \text{SVM} \leq 0.4^3$$

Elektrisch

DALI-2 | 1 DALI Addr.

SK2 | 220-240 V

System 12.8 W | Einsatz 10.9 W

36 Vf | 300 mA

Abmessungen

Durchmesser 72 mm | Höhe 75 mm


4.8 kg

Ausschnitt


Durchmesser 60 mm

Einbautiefe 110 mm

Lichtverteilung



Produktskizze



SASSO 60 round adjustable

semi-recessed
048-31012171S 002-90790



Projekt / Typ

Notizen

Anzahl / Datum

Komponenten

POWER SUPPLY

ARTIKELNUMMER(N)
002-90790

Optionales elektrisches Zubehör

DIN RAIL LED DRIVER

TYP
DALI-2 | 200-1050 mA | 2 x 42W

L·B·H (MM)
36-88-59

ARTIKELNUMMER(N)
005-6121030



DIN RAIL POWER SUPPLY

TYP
160 W

L·B·H (MM)
72-90-63

ARTIKELNUMMER(N)
005-6520210



Optionales elektrisches Zubehör

POWER SUPPLY PREWIRED

TYP

mit Anschlussdose | DALI-2

mit Anschlussdose | DALI-2

mit Anschlussdose | non DIM

mit Anschlussdose | non DIM

ARTIKELNUMMER(N)
002-90790A
002-90748A
002-90771A
002-90742A

Optionales elektrisches Zubehör

POWER SUPPLY

TYP

Durchschleiffunktion

Durchschleiffunktion

L·B·H (MM)
185-30-21
185-30-21

ARTIKELNUMMER(N)
002-90770
002-90747

