


048-3001114S 002-90771



Projekt / Typ

Notizen

Anzahl / Datum



Decke | Halbeinbau

Tiefschwarz | RAL 9005 ¹

Innenfarbe Matt Silber

Vorderseite IP40 | Rückseite IP20

976 lm

Einsatz 90 lm/W²

4000 K

CRI $\geq .90$

initial MacAdam ≤ 2 SDCMR_g: 98 | R_f: 90 | R_{1-15}: 88

MR 0.8 | MDER 0.72

spot | Ausstrahlwinkel 15°

UGR ≤ 16 | $\geq 65^\circ$ <1500 cd/m²

$$\text{PstLM} \leq 1.0^3 \mid \text{SVM} \leq 0.4^3$$

nicht dimmbar

nicht dimmbar

SK2 | 220-240 V

System 12.8 W | Einsatz 10.9 W


36 Vf | 300 mA

Länge 72 mm | Breite 72 mm | Höhe 75 mm

0.48 kg

Durchmesser 60 mm

Einbautiefe 85 mm



Produktskizze

¹ RAL Code² inkl. Berücksichtigung von optischen & internen Steuergeräteverlusten

³ Wert von umgebendem Produkt bei Volllast (ungedimmt)

Montage- anleitung



Beleuchtungs- rechner

