

trim




## Notizen

Anzahl / Datum



## Lichtverteilung




  
 60  
 non DIM  
 120  
 DALI-2  
 73  
 30°  
 48  
 Ø 80

## Decke | Einbau

schwenkbar max. 30°

Rotierbarkeit 360°

Matt Silber

## Montage Set Tiefschwarz

Vorderseite IP40 | Rückseite IP20

1100 lm

Einsatz 104 lm/W<sup>1</sup>

## 3500 K

 $CBI \geq 90$ 

180 / 50

initial MacAdams

Initial MacAdams  $\leq 2$  SDGM  
R = 00 | R = 00 | R = 80

R<sub>g</sub>: 99 | R<sub>f</sub>: 90 | R<sub>{1-15}</sub>: 89  
MD 0.3 | MDPR 0.64

MR 0.7 | MDER 0.64

wide flood | Ausstrahlwinkel 56°

$$\text{PstLM} \leq 1.0^2 \mid \text{SVM} \leq 0.4^2$$

nicht dimmbar

SK2 | 220-240 V

System 12.5 W | Einsatz 10.6 W

36 Vf | 300 mA

mit Band

Durchmesser 80 mm | Höhe 48 mm

0.23 kg

Durchmesser 73 mm

min. Deckenstärke 2 mm | max. Deckenstärke 25

mm

Einbautiefe 60 mm

<sup>1</sup> inkl. Berücksichtigung von optischen & internen Steuergeräteverlusten

<sup>2</sup> Wert von umgebendem Produkt bei Volllast (ungedimmt)

