


trim



Lichtverteilung



Projekt / Typ

Notizen

Anzahl / Datum



Decke Einbau
Tiefschwarz RAL 9005 ¹
Montage Set Tiefschwarz
Vorderseite IP44 Rückseite IP20
1010 lm
Einsatz 95 lm/W ²

3500 K
CRI \geq 90
L80 / 50000 h
initial MacAdam \leq 2 SDCM
R _g : 99 R _r : 90 R ₍₁₋₁₅₎ : 89
MR 0.7 MDER 0.64

wide flood | Ausstrahlwinkel 57°
PstLM ≤ 1.0 ³ | SVM ≤ 0.4 ³

nicht dimmbar
SK2 220-240 V
System 12.5 W Einsatz 10.6 W
36 Vf 300 mA

mit Rand
Länge 80 mm Breite 80 mm Höhe 48 mm
0.86 kg

Länge 73 mm | Breite 73 mm
min. Deckenstärke 2 mm | max. Deckenstärke 25 mm
Einbautiefe 60 mm

¹ RAL Code² inkl. Berücksichtigung von optischen & internen Steuergeräteverlusten

³ Wert von umgebendem Produkt bei Volllast (ungedimmt)

Montage- anleitung



Beleuchtungs- rechner

