



Projekt / Typ
Notizen
Anzahl / Datum



Miniatur Bügelleuchte aus Aluminium; kantige Ausführung; Oberfläche Weiß Aluminium lackiert; durchkontaktiertes elektrisches Stecksystem für werkzeuglose Montage; unterschiedliche mechanische und elektrische Poles verfügbar - für flexiblen Systemaufbau (als Zubehör erhältlich); speziell berechnete Folie zur asymmetrischen Lichtverteilung; Lichtfarbe 3500 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 97 ; min. 85% des Lichtstromes nach 50000 Betriebsstunden; energieeffiziente LEDs mit hoher Farbwiedergabe; Lichteinsatz drehbar; Schutzart IP20; SK3; 24 V; Zubehör wird separat angeführt; Lichtquelle durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Lichtverteilung



Produktskizze



Allgemein

Vitrinenbeleuchtung Stehend
Rotierbarkeit 360°
Weiß Aluminium RAL 9006 ¹
IP20
Innen
1530 lm
1310 lm/m
Optischer Einsatz 92 lm/W ²

LED

3500 K
CRI ≥ 97
L85 / 50000 h
initial MacAdam ≤ 3 SDCM
R _g : 100 R _f : 97 R _{f(1-5)} : 96
MR 0.71 MDER 0.64

Optisch

asymmetric

Elektrisch

exkl. Treiber
SK3 24 V
Einsatz 21.8 W
Optischer Einsatz 16.6 W
19 W/m
24 V

Abmessungen

Länge 1200 mm Breite 9 mm Höhe 9 mm

¹ RAL Code ² inkl. Berücksichtigung von optischen Verlusten