

# FINA SUPPORT spot line 30°

011-0307216M



Projekt / Typ


Notizen

Anzahl / Datum



Miniatur Bügelleuchte aus Aluminium; kantige Ausführung; Oberfläche Weiß Aluminium lackiert; durchkontaktiertes elektrisches Stecksystem für werkzeuglose Montage; unterschiedliche mechanische und elektrische Poles verfügbar - für flexiblen Systemaufbau (als Zubehör erhältlich); bestückt mit LED Lichtpunkten; Lichtfarbe 3500 K; Binning initial MacAdam  $\leq 3$  SDCM; CRI  $\geq 95$ ; min. 80% des Lichtstromes nach 50000 Betriebsstunden; energieeffiziente LEDs mit hoher Farbwiedergabe; präzise Abstrahlcharakteristik mit 32°x46° Ausstrahlwinkel; Lichteinsatz drehbar; Schutzart IP20; SK3; 24 V; Zubehör wird separat angeführt; Lichtquelle durch autorisierte Fachleute austauschbar;

## Lichtverteilung



## Produktskizze



## Allgemein

Vitrinenbeleuchtung | Stehend

Rotierbarkeit 360°

Weiß Aluminium | RAL 9006 <sup>1</sup>

IP20

Innen

1300 lm

Optischer Einsatz 80 lm/W <sup>2</sup>

## LED

3500 K

CRI  $\geq 95$

L80 / 50000 h

initial MacAdam  $\leq 3$  SDCM

R<sub>g</sub>: 101 | R<sub>r</sub>: 96 | R<sub>f(1-5)</sub>: 96

MR 0.72 | MDER 0.66

## Optisch

medium | Ausstrahlwinkel 32°x46°

## Elektrisch

exkl. Treiber

SK3 | 24 V

Einsatz 24.3 W

Optischer Einsatz 16.3 W

24 V

## Abmessungen

Länge 1200 mm | Breite 9 mm | Höhe 9 mm

30°

<sup>1</sup> RAL Code <sup>2</sup> inkl. Berücksichtigung von optischen Verlusten

## Montageanleitung

