

FINA SUPPORT spot line

011-0205216M



Projekt / Typ _____


Notizen _____

Anzahl / Datum _____



Miniatur Bügelleuchte aus Aluminium; kantige Ausführung; Oberfläche Weiß Aluminium lackiert; durchkontaktiertes elektrisches Stecksystem für werkzeuglose Montage; unterschiedliche mechanische und elektrische Poles verfügbar - für flexiblen Systemaufbau (als Zubehör erhältlich); bestückt mit LED Lichtpunkten; Lichtfarbe 3500 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 95 ; min. 80% des Lichtstromes nach 50000 Betriebsstunden; energieeffiziente LEDs mit hoher Farbwiedergabe; präzise Abstrahlcharakteristik mit 32°x46° Ausstrahlwinkel; Lichteinsatz drehbar; Schutzart IP20; SK3; 24 V; Zubehör wird separat angeführt; Lichtquelle durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Lichtverteilung



Produktskizze



Allgemein

Vitrinenbeleuchtung | Stehend _____

Rotierbarkeit 360° _____

Weiß Aluminium | RAL 9006 ¹ _____

IP20 _____

Innen _____

868 lm _____

Optischer Einsatz 80 lm/W ² _____

LED

3500 K _____

CRI ≥ 95 _____

L80 / 50000 h _____

initial MacAdam ≤ 3 SDCM _____

R_g: 101 | R_r: 96 | R₍₁₋₁₅₎: 96 _____

MR 0.72 | MDER 0.66 _____

Optisch

medium | Ausstrahlwinkel 32°x46° _____

Elektrisch

exkl. Treiber _____

SK3 | 24 V _____

Einsatz 16.2 W _____

Optischer Einsatz 10.9 W _____

24 V _____

Abmessungen

Länge 800 mm | Breite 9 mm | Höhe 9 mm _____

quadratisch _____

¹ RAL Code ² inkl. Berücksichtigung von optischen Verlusten

Montageanleitung

