

# FINA SUPPORT spot line

011-0202216A




Projekt / Typ	
Notizen	
Anzahl / Datum	



Miniatur Bügelleuchte aus Aluminium; kantige Ausführung; Oberfläche Weiß Aluminium lackiert; durchkontaktiertes elektrisches Stecksystem für werkzeuglose Montage; unterschiedliche mechanische und elektrische Poles verfügbar - für flexiblen Systemaufbau (als Zubehör erhältlich); bestückt mit LED Lichtpunkten; Lichtfarbe 3500 K; Binning initial MacAdam  $\leq 3$  SDCM; CRI  $\geq 95$ ; min. 80% des Lichtstromes nach 50000 Betriebsstunden; energieeffiziente LEDs mit hoher Farbwiedergabe; asymmetrische Abstrahlcharakteristik; Leuchteinsatz drehbar; Schutzart IP20; SK3; 24 V; Zubehör wird separat angeführt; Lichtquelle durch autorisierte Fachleute austauschbar;

## Lichtverteilung



## Produktskizze



### Allgemein

Vitrinenbeleuchtung   Stehend
Rotierbarkeit 360°
Weiß Aluminium   RAL 9006 <sup>1</sup>
IP20
Innen
192 lm
Optischer Einsatz 71 lm/W <sup>2</sup>

### LED

3500 K
CRI $\geq 95$
L80 / 50000 h
initial MacAdam $\leq 3$ SDCM
R <sub>g</sub> : 101   R <sub>r</sub> : 96   R <sub>f(1-5)</sub> : 96
MR 0.72   MDER 0.66

### Optisch

asymmetric
------------

### Elektrisch

exkl. Treiber
SK3   24 V
Einsatz 4.1 W
Optischer Einsatz 2.7 W
27 W/m
24 V

### Abmessungen

Länge 200 mm   Breite 9 mm   Höhe 9 mm
quadratisch

<sup>1</sup> RAL Code <sup>2</sup> inkl. Berücksichtigung von optischen Verlusten

## Montageanleitung

