




Projekt / Typ	
Notizen	
Anzahl / Datum	



Miniatur Bügelleuchte aus Aluminium; kantige Ausführung; Oberfläche tar black lackiert; durchkontaktiertes elektrisches Stecksystem für werkzeuglose Montage; unterschiedliche mechanische und elektrische Poles verfügbar - für flexiblen Systemaufbau (als Zubehör erhältlich); bestückt mit LED Lichtpunkten; Lichtfarbe 3500 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 95 ; min. 80% des Lichtstromes nach 50000 Betriebsstunden; energieeffiziente LEDs mit hoher Farbwiedergabe; asymmetrische Abstrahlcharakteristik; Lichteinsatz drehbar; Schutzart IP20; SK3; 24 V; Zubehör wird separat angeführt; Lichtquelle durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Lichtverteilung



Produktskizze



Allgemein

Vitrinenbeleuchtung Stehend
Rotierbarkeit 360°
tar black RAL 9021 ¹
IP20
Innen
1150 lm
Optischer Einsatz 70 lm/W ²

LED

3500 K
CRI ≥ 95
L80 / 50000 h
initial MacAdam ≤ 3 SDCM
R _g : 101 R _r : 96 R _{f(1-15)} : 96
MR 0.72 MDER 0.66

Optisch

asymmetric

Elektrisch

exkl. Treiber
SK3 24 V
Einsatz 24.3 W
Optischer Einsatz 16.3 W
21 W/m
24 V

Abmessungen

Länge 1200 mm Breite 9 mm Höhe 9 mm
quadratisch

¹ RAL Code ² inkl. Berücksichtigung von optischen Verlusten

Montageanleitung

