

NOBA 40 suspended canopy ceiling

049-53101157W 005-2601298



Projekt / Typ

Notizen

Anzahl / Datum



Allgemein

Gun metal

Kabel Verkehrsweiß

IP20

790 lm

LED

4000 K

CRI ≥ 90

L80 / 50000 h

initial MacAdam ≤ 2 SDCM

R_g: 98 | R_f: 90 | R_{f[-15]}: 88

MR 0.8 | MDER 0.72

Optisch

wide flood | Ausstrahlwinkel 69°

Elektrisch

Casambi

SK3 | 220-240 V

System 6.5 W | Einsatz 4.9 W

System 122 lm/W ¹ | Einsatz 162 lm/W ²

150 mA


Abmessungen

Durchmesser 40 mm | Höhe 40 mm

Kabellänge 2500 mm

Dekorative Pendelleuchte aus Aluminium; Oberfläche chrom poliert, Aluminium gebürstet oder pulverbeschichtet; abgependelt mit Pendelabhngung, inkl. Einspeiseleitung (schwarz oder wei); beliebig krzbar; hochwertige plan-konvexe Glaslinse; keine Mehrfachschaten; energieeffiziente LEDs mit sehr guter Farbwiedergabe; Baldachin fr Weiterverdrahtung; Konverter im Baldachin enthalten; Deckenmontageringe fr multiple Positionierung der Leuchte im Raum als Zubehr erhltlich

Lichtverteilung



wide flood 69°

h (m)	E0° (lx)	ø (m)
1	698	1.37
2	175	2.74
3	78	4.12
4	44	5.49
5	28	6.86

¹ inkl. Bercksichtigung von optischen, internen Steuergerteverlusten & der Effizienz des Betriebsgerts

² inkl. Bercksichtigung von optischen & internen Steuergerteverlusten