

NOBA 40 suspended trim

049-53101148W 005-3521117 002-90811



Projekt / Typ

Notizen

Anzahl / Datum



Allgemein

Chrom

Kabel Tiefschwarz

IP20

790 lm

LED

4000 K

CRI ≥ 90

L80 / 50000 h

initial MacAdam ≤ 2 SDCM

R_g: 98 | R_f: 90 | R_[-15]: 88

MR 0.8 | MDER 0.72

Optisch

wide flood | Ausstrahlwinkel 69°

PstLM ≤ 1.0 ¹ | SVM ≤ 0.4 ¹

Elektrisch

SK3 | 220-240 V

System 6.5 W | Einsatz 4.9 W

System 122 lm/W² | Einsatz 162 lm/W³

150 mA

Abmessungen

Durchmesser 40 mm | Höhe 40 mm


Kabellänge 2500 mm

Ausschnitt

Durchmesser 65 mm

Dekorative Pendelleuchte aus Aluminium; Oberfläche chrom poliert, Aluminium gebürstet oder pulverbeschichtet; abgependelt mit Pendelabhngung, inkl. Einspeiseleitung (schwarz oder wei); beliebig krzbar; hochwertige plan-konvexe Glaslinse; keine Mehrfachschaten; energieeffiziente LEDs mit sehr guter Farbwiedergabe; Baldachin fr Weiterverdrahtung; Konverter im Baldachin enthalten; Deckenmontageringe fr multiple Positionierung der Leuchte im Raum als Zubehr erhltlich

Lichtverteilung



wide flood 69°

h (m)	E0° (lx)	ø (m)
1	698	1.37
2	175	2.74
3	78	4.12
4	44	5.49
5	28	6.86

¹ Wert von umgebendem Produkt bei Vollast (ungedimmt)

² inkl. Bercksichtigung von optischen, internen

Steuergerteverlusten & der Effizienz des Betriebsgerts

³ inkl. Bercksichtigung von optischen & internen

Steuergerteverlusten