

NOBA 40 suspended trim

049-53100138W 005-3521118 002-90810



Projekt / Typ _____

Notizen _____

Anzahl / Datum _____



Dekorative Pendelleuchte aus Aluminium; Oberfläche chrom poliert, Aluminium gebürstet oder pulverbeschichtet; abgependelt mit Pendelabhängung, inkl. Einspeiseleitung (schwarz oder weiß); beliebig kürzbar; hochwertige plan-konvexe Glaslinse; keine Mehrfachschatten; energieeffiziente LEDs mit sehr guter Farbwiedergabe; Baldachin für Weiterverdrahtung; Konverter im Baldachin enthalten; Deckenmontageringe für multiple Positionierung der Leuchte im Raum als Zubehör erhältlich

Lichtverteilung



wide flood 69°

h (m)	E0° (lx)	ø (m)
1	587	1.37
2	147	2.74
3	65	4.12
4	37	5.49
5	23	6.86

Produktskizze



Allgemein

Decke | Abgehängt _____

Messing gebürstet _____

Kabel Schwarz _____

IP20 _____

664 lm _____

LED

3000 K _____

CRI ≥ 90 _____

L80 / 50000 h _____

initial MacAdam ≤ 2 SDCM _____

R_g: 99 | R_f: 90 | R_{t(1-15)}: 87 _____

MR 0.6 | MDER 0.54 _____

Optisch

wide flood | Ausstrahlwinkel 69° _____

PstLM ≤ 1.0 ¹ | SVM ≤ 0.4 ² _____

Elektrisch

non-DIM _____

SK3 | 220-240 V _____

System 6.5 W | Einsatz 4.9 W _____

System 102 lm/W ³ | Einsatz 136 lm/W ⁴ _____

36 Vf | 150 mA _____

Abmessungen

Durchmesser 40 mm | Höhe 40 mm _____

Kabellänge 2500 mm _____

Ausschnitt

Durchmesser 65 mm _____

¹ Wert von umgebendem Produkt bei Vollast (ungedimmt)

² inkl. Berücksichtigung von optischen & internen Steuergeräteverlusten

³ inkl. Berücksichtigung von optischen Verlusten

⁴ inkl. Berücksichtigung von optischen, internen Steuergeräteverlusten & der Effizienz des Betriebsgeräts

Montageanleitung



Beleuchtungsrechner

