

ENVIVA spotline direct / indirect

suspended


067-12155119W



Projekt / Typ


Notizen

Anzahl / Datum



Leuchtenkörper aus Aluminiumstrangpressprofil, kantige Ausführung; extrem schlanke Bauform (nur 45 x 15 mm); keine sichtbaren Schrauben; Oberfläche roh oder pulverbeschichtet; abgependelt mit Seilabhängung; stufenlos höhenverstellbar; inkl. Einspeiseleitung; linearer Lichteinsatz aus Kunststoff; bestückt mit LED Einzellichtpunkten; gute Entblendung durch zurückversetzte Lichtpunktebene; trotzdem erhöhte Effizienz durch spezielle Linsentechnik; eingesetzte Linsen mit wide flood Abstrahlcharakteristik; oder hochwertiger Reflektor mit mikrofacettierter, aluminiumbedampfter Oberfläche; präzise Abstrahlcharakteristik mit symmetrischer Lichtverteilung; direkt / indirekte Abstrahlcharakteristik; Baldachin für Weiterverdrahtung (separat zu bestellen); Konverter im Baldachin enthalten; wahlweise mit Sensor

Lichtverteilung



Produktskizze



Allgemein

Aluminium roh

Inset Gold

Kabel Schwarz

IP20

indirekt 3250 lm | direkt 3310 lm

gesamt 6560 lm

Einsatz 174 lm/W¹

LED

3000 K

CRI ≥ 80

L90 / 50000 h

initial MacAdam ≤ 3 SDCM

MR 0.56 | MDER 0.51

Optisch

spotline

UGR ≤ 10 | ≥65° <1500 cd/m²

PstLM ≤ 1.0² | SVM ≤ 0.4³

Elektrisch

DALI-2 | 1 DALI Addr.

SK2 | 42 V

System 43 W | Einsatz 38 W

50 mA

Abmessungen

Länge 1504 mm | Breite 45 mm | Höhe 15.4 mm

¹ inkl. Berücksichtigung von optischen & internen Steuergeräteverlusten

² 900mA

³ Wert von umgebendem Produkt bei Vollast (ungedimmt)

Montageanleitung

