

# FINA SUPPORT opal 30°

011-139AQ216O



Projekt / Typ


Notizen

Anzahl / Datum




Miniatur Bügelleuchte aus Aluminium; kantige Ausführung; Oberfläche Weiß Aluminium lackiert; durchkontaktiertes elektrisches Stecksystem für werkzeuglose Montage; unterschiedliche mechanische und elektrische Poles verfügbar - für flexiblen Systemaufbau (als Zubehör erhältlich); absolut homogen ausgeleuchtete, satinierte PMMA-Abdeckung; Lichtfarbe 3500 K; Binning initial MacAdam  $\leq 3$  SDCM; CRI  $\geq 97$ ; min. 85% des Lichtstromes nach 50000 Betriebsstunden; energieeffiziente LEDs mit hoher Farbwiedergabe; Lichteinsatz drehbar; Schutzart IP20; SK3; 24 V; Zubehör wird separat angeführt; Lichtquelle durch autorisierte Fachleute austauschbar;

## Lichtverteilung



## Produktskizze



### Allgemein

Vitrinenbeleuchtung | Stehend

Weiß Aluminium | RAL 9006 <sup>1</sup>

IP20

Innen

758 lm

1310 lm/m

Optischer Einsatz 80 lm/W <sup>2</sup>

### LED

3500 K

CRI  $\geq 97$

L85 / 50000 h

initial MacAdam  $\leq 3$  SDCM

R<sub>g</sub>: 100 | R<sub>f</sub>: 97 | R<sub>f(1-5)</sub>: 96

MR 0.71 | MDER 0.64

### Optisch

Opal | opal (lambertsch)

### Elektrisch

exkl. Treiber

SK3 | 24 V

Einsatz 12.4 W

Optischer Einsatz 9.4 W

22 W/m

24 V

### Abmessungen

Länge 621 mm | Breite 9 mm | Höhe 9 mm

<sup>1</sup> RAL Code <sup>2</sup> inkl. Berücksichtigung von optischen Verlusten

## Montageanleitung

