

# FINA SUPPORT opal 30°

011-139AO2180




Projekt / Typ	
Notizen	
Anzahl / Datum	



Miniatur Bügelleuchte aus Aluminium; kantige Ausführung; Oberfläche Schwarz lackiert; durchkontaktiertes elektrisches Stecksystem für werkzeuglose Montage; unterschiedliche mechanische und elektrische Poles verfügbar - für flexiblen Systemaufbau (als Zubehör erhältlich); absolut homogen ausgeleuchtete, satinierte PMMA-Abdeckung; Lichtfarbe 3500 K; Binning initial MacAdam  $\leq 3$  SDCM; CRI  $\geq 97$ ; min. 85% des Lichtstromes nach 50000 Betriebsstunden; energieeffiziente LEDs mit hoher Farbwiedergabe; Lichteinsatz drehbar; Schutzart IP20; SK3; 24 V; Zubehör wird separat angeführt; Lichtquelle durch autorisierte Fachleute austauschbar;

## Lichtverteilung



## Produktskizze



## Allgemein

Vitrinenbeleuchtung   Stehend
Schwarz   RAL 9021 <sup>1</sup>
IP20
Innen
669 lm
1310 lm/m
Optischer Einsatz 80 lm/W <sup>2</sup>

## LED

3500 K
CRI $\geq 97$
L85 / 50000 h
initial MacAdam $\leq 3$ SDCM
R <sub>g</sub> : 100   R <sub>f</sub> : 97   R <sub>f(1-5)</sub> : 96
MR 0.71   MDER 0.64

## Optisch

Opal   opal (lambertsch)
--------------------------

## Elektrisch

exkl. Treiber
SK3   24 V
Einsatz 11.0 W
Optischer Einsatz 8.3 W
22 W/m
24 V

## Abmessungen

Länge 551 mm   Breite 9 mm   Höhe 9 mm
--

<sup>1</sup> RAL Code <sup>2</sup> inkl. Berücksichtigung von optischen Verlusten

## Montageanleitung

