

# FINA SUPPORT opal 30°

011-139BA2180




|                |  |
|----------------|--|
| Projekt / Typ  |  |
| Notizen        |  |
| Anzahl / Datum |  |



Miniatur Bügelleuchte aus Aluminium; kantige Ausführung; Oberfläche Schwarz lackiert; durchkontaktiertes elektrisches Stecksystem für werkzeuglose Montage; unterschiedliche mechanische und elektrische Poles verfügbar - für flexiblen Systemaufbau (als Zubehör erhältlich); absolut homogen ausgeleuchtete, satinierte PMMA-Abdeckung; Lichtfarbe 3500 K; Binning initial MacAdam  $\leq 3$  SDCM; CRI  $\geq 97$ ; min. 85% des Lichtstromes nach 50000 Betriebsstunden; energieeffiziente LEDs mit hoher Farbwiedergabe; Lichteinsatz drehbar; Schutzart IP20; SK3; 24 V; Zubehör wird separat angeführt; Lichtquelle durch autorisierte Fachleute austauschbar;

## Lichtverteilung



## Produktskizze



## Allgemein

|  |
|--|
| Vitrinenbeleuchtung   Stehend          |
| Schwarz   RAL 9021 <sup>1</sup>        |
| IP20                                   |
| Innen                                  |
| 1200 lm                                |
| 1310 lm/m                              |
| Optischer Einsatz 80 lm/W <sup>2</sup> |

## LED

|   |
|---|
| 3500 K  |
| CRI $\geq 97$   |
| L85 / 50000 h   |
| initial MacAdam $\leq 3$ SDCM   |
| R <sub>g</sub> : 100   R <sub>f</sub> : 97   R <sub>f(1-5)</sub> : 96 |
| MR 0.71   MDER 0.64   |

## Optisch

|                          |
|--------------------------|
| Opal   opal (lambertsch) |
|--------------------------|

## Elektrisch

|                          |
|--------------------------|
| exkl. Treiber            |
| SK3   24 V               |
| Einsatz 19.8 W           |
| Optischer Einsatz 15.0 W |
| 22 W/m                   |
| 24 V                     |

## Abmessungen

|  |
|--|
| Länge 971 mm   Breite 9 mm   Höhe 9 mm |
|--|

<sup>1</sup> RAL Code <sup>2</sup> inkl. Berücksichtigung von optischen Verlusten

## Montageanleitung

